

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/srv3krilrk-easy-ups-srv-3kva-2400w-z-szynami-p-24806.html>

SRV3KRILRK Easy UPS SRV 3kVA/2400W z szynami



Cena brutto	10 299,00 zł
Cena netto	8 373,17 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCO2RSRV3KRI
Kod producenta	SRV3KRILRK
Kod EAN	731304405221

Opis produktu

APC Easy UPS ONLINE SRV, do montażu w szafie, wydł. czas działania, 3000 VA, 230 V, z pakietem akumulatorów i zestawem szyn

Wysokiej jakości zasilacz UPS z podwójną konwersją online, zaprojektowany z myślą o niezbędnej ochronie zasilania nawet w skrajnie niestabilnych warunkach.

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:
Czas ładowania:
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):
Funkcje specjalne:

Zawiera: Podstawowy kabel sygnałowy UPS RS-232, CD z oprogramowaniem, Klamry do montażu w szafach przemysłowych, Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych, Kabel USB, User manual
on-line double conversion
4
1
Kompatybilny z generatorem Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie chronionych urządzeń w przypadku, gdy używane jest zasilanie z generatora. Wysoka sprawność Wysoka sprawność utrzymywana nawet przy niższym poborze mocy Input Power Factor Correction Minimalizuje koszty instalacji, pozwalając na stosowanie mniejszych generatorów i okablowania o mniejszym przekroju. Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych. Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi. Topologia z podwójną konwersją on-line Gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu jakości zasilania. Wszelkie zakłócenia przebiegu w sieci zasilającej są eliminowane w procesie konwersji AC na DC i z powrotem DC na AC, bez przełączania na zasilanie akumulatorowe. Akumulator jest jedynie źródłem rezerwowym. Cerfykat bezpieczeństwa Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach. Tryb ECO Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności

Gniazda we/wy:	ochrony.
Kolor (wyliczeniowy):	1 x USB (Type B)
Liczba akumulatorów:	Czarny
Liczba faz na wejściu:	2
Moc czynna (W):	1 (230V)
Moc pozorna:	234
Napięcie:	3000 VA
Oprogramowanie:	280 Oprogramowanie zarządzające Umożliwia łatwe monitorowanie zasilania sieciowego i zarządzanie zasilaczem UPS. Umożliwia użytkownikowi zarządzanie funkcjami UPS, planowanie automatycznego wyłączania i monitorowanie zdarzeń w sieci energetycznej poprzez interaktywny interfejs, który zapewnia łatwe i intuicyjne monitorowanie.
Pojemność akumulatora:	648
Porty zasilania we.:	IEC-C19
Porty zasilania wy.:	6 x IEC-C13
Pozostałe parametry:	Potwierdzenia zgodności CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switche)
Waga:	52
Wymagania środowiskowe:	Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 (Non-condensing) % Wysokość n.p.m. podczas pracy 0 - 3048metry Temperatura (przechowywanie) -20 - 50 °C Wysokość n.p.m. (przechowywanie) 0 - 14999.8metry
Wymiary:	Maksymalna wysokość 172mm, 17.2cm Maksymalna szerokość 437mm, 43.7cm Maksymalna głębokość 632mm, 63.2cm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwpzepięciowe