

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/stacja-bazowa-p02003-b38b39-10w-p-13207.html>



Stacja bazowa P02003-B38B39-10W

Cena brutto	14 468,00 zł
Cena netto	11 762,60 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUMKKSBB0000000A
Kod producenta	P02003-B38B39-10W

Opis produktu

Intercell 10 B38+B39 to zewnętrzna stacja bazowa z podwójnymi nośnymi TDD-LTE o mocy wyjściowej 2x(2x10W) (obsługa 2x2 MIMO z mocą wyjściową 10W na każdy kanał RF). Urządzenie jest kompaktowe, lekkie i łatwe do wdrożenia. Intercell 10 B38+B39 oferuje doskonałą wydajność, pomagając operatorom zapewnić lepszy zasięg i większą pojemność przy minimalnym wysiłku.

Czytnik kart pamięci:	Brak
Karta SIM:	Nie dotyczy
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba anten (sieci drobne):	1
Max. prędkość pobierania:	140
Max. prędkość wysyłania:	30
Model:	P02003-B38B39-10W
Obsługa sieci Aero2:	Nie
Pozostałe parametry:	Standardowe pasma TDD 38 i 39 Szczytowa szybkość transmisji danych każdej nośnej (20 MHz) Pobieranie 140 Mb/s (256QAM, SF2) 30 Mb/s (64QAM, SF1) Szczytowa szybkość transmisji danych agregacji nośników (20 MHz) Pobieranie 280 Mb/s (256QAM, SF2) 60 Mb/s (64QAM, SF1) Maksymalnie 2 x 192 podłączonych użytkowników RRC i 2 x 96 aktywnych użytkowników Pasma pracy 5/10/15/20 MHz Wszystkie backhaul oparte na IP, można zastosować wiele metod backhaul IP, w tym RJ45 Ethernet, SFP Plug and play z funkcjami SON, w tym samokonfiguracją/samooptymalizacją/samonaprawianiem Wysoka moc transmisji, aby rozszerzyć zasięg NLOS, niskie zużycie energii, aby zaoszczędzić OPEX.
Sieć LTE:	2600 MHz (38)
Typ routera:	5G
Waga:	25
Zasilanie:	Typ zasilania (AC lub DC) - 48 V DC Pobór mocy