

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/stacja-pogody-sws-9300-pro-wyswietlacz-5-4-cala-czujnik-5w1-p-24438.html>

Stacja pogody SWS 9300 PRO wyświetlacz 5,4 cala, Czujnik 5w1



Cena brutto	447,00 zł
Cena netto	363,41 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1QUSECSPSWS9300P
Kod producenta	SWS 9300
Kod EAN	8590669296866

Opis produktu

Profesjonalna stacja pogodowa z czujnikiem 5w1

Akcesoria w zestawie:

- Czujnik (stacje meteo):
- Funkcje dodatkowe (stacje meteo):
- Jednostki pomiaru temp.:
- Kolor (wyliczeniowy):
- Pomiar (stacje meteo):
- Pozostałe parametry:

Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny 5w1 Adapter zasilania jednostki głównej: DC (prąd stały) 5 V / 600 mA Bateria zapasowa jednostki głównej: 1 x CR-2032 3 V
Bezprzewodowy
Prognoza pogody
°F
Wielokolorowy
Temperatura zewnętrzna
Wyświetlacz z przekątną 5,4" (13,8 cm) Prognoza na 12 ~ 24 godzin oparta na zmianie ciśnienia i temperatury powietrza Ikona prognozy pogody (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, burza, śnieg) Pomiar ciśnienia barometrycznego w wartościach absolutnych i względnych Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: -5 do 50°C Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -40°C do +80°C Zakres pomiarów wilgotności wewnętrznej: 20% do 90% RH Zakres pomiarów wilgotności zewnętrznej: 1% do 99% RH Wskaźnik temperatury odczuwalnej pod wpływem chłodnego wiatru, punktu rosy i indeksu ciepła Max./min. zapis w pamięci z oznaczeniem czas-data Protokół ostatnich 24 godzin Ustawienie alarmu Wysoka/Niska (wewnętrzna/zewnętrzna temperatura i wilgotność, prędkość wiatru oraz opady) Miganie wskaźnika przy aktywnym alarmie Wysoka/Niska Wyświetlanie czasu, kalendarza, dni w tygodniu i fazy księżyca Ostrzeżenie przed gołoledzią i poziom komfortu Funkcja alarmu z funkcją alarmu wstępnego na niskie temperatury Wyświetlenie wykresu kolumnowego dla opadów (za 5 ostatnich dni) lub zmian ciśnienia (-1, -3, -6, -12, -24 godzin) Porywy wiatru lub średnia prędkość wiatru (w mph, m/s, węzłach) Aktualnie dominujący kierunek wiatru Skala Beauforta Pomiar opadów deszczu przy pomocy ilości deszczu na dzień, tydzień, miesiąc (mm/in) Zegar i data sterowane radiowo przy pomocy sygnału DCF-77, z aktualizacją czasu letniego (DST) (możliwość ustawienia ręcznego) Data i dzień tygodnia (dzień tygodnia w 5 językach: EN/IT/ES/DE/FR) 3 poziomy jasności wyświetlacza: wysoka / niska / automatyczne przyciemnianie Panel solarny

Waga:
Wymiary:
Zasięg:
Zasilanie (lista):

do automatycznej regulacji jasności podświetlenia
Umieszczenie na stole lub na ścianie Czujnik 5w1 jest częścią wyposażenia: Prędkość wiatru, kierunek wiatru, opady deszczowe, temperatura, wilgotność Transmisja na dużą odległość pomiędzy jednostką główną a czujnikiem aż do odległości 150 m (na otwartej przestrzeni) Bezprzewodowy czujnik 5v1 Częstotliwość jednostki głównej: 868 MHz Bateria zasilania czujnika: 3 x 1,5 V rozmiaru AA (baterie nie wchodzą w skład zestawu zalecamy baterie litowe)
734
czujnik bezprzewodowy 343,5 x 393,5 x 136 mm
150
Baterie/akumulatory AA