

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/switch-8-port-100mb-p-16295.html>

Switch 8-port 100MB



Cena brutto	29,00 zł
Cena netto	23,58 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUNEISW8P000001
Kod producenta	ST3108S
Kod EAN	6951066950881

Opis produktu

Switch Netis ST3108S to wyjątkowo mały przełącznik z 8 portami fast Ethernet, funkcją MDI/MDIX oraz automatyczną negocjacją na wszystkich portach.

Netis ST3108S, to połączenie funkcji plug-and-play, funkcji oszczędzania energii oraz niskich kosztów.

Główne cechy:

- 8 x 10/100Mbps portów RJ45, Automatycznie nawiązywanie połączenia & Auto MDI/MDIX
- Technologia Green Power pozwala zaoszczędzić do 70% mocy
- Kontrola przepływu danych IEEE 802.3x zapewnia ich stabilny transfer
- Plastikowa oprawa montowana na biurku lub ścianie, dla lepszego korzystania w domu i biurze
- Automatyczna konfiguracja (Plug & Play)

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switche):

Klasa przełącznika:

Liczba portów 10/100 Mbps:

Liczba portów 10/100/1000 Mbps:

Liczba portów 10Gb:

Liczba portów COMBO:

Liczba portów PoE (PoE + PoE+):

Liczba portów PoE+:

Liczba portów QSFP+:

Liczba portów SFP:

Liczba portów SFP+:

Obsługa ramek Jumbo:

Obsługiwane protokoły i standardy:

Port konsoli:

Pozostałe funkcje:

Pozostałe parametry:

Rozmiar tablicy adresów MAC:

Tryb przekazywania:

Typ obudowy:

Warstwa przełączania (switche):

Wentylator (switche):

Wymiary:

- ST3108S- Krótka instrukcja obsługi- Adapter

FastEthernet

Niezarządzalny

8

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Nie

- Standardy: IEEE 802.3 10Base-T, IEE802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Flow Control- Metoda Dostępu: CSMA/CD

Nie

- Dioda wskazująca: PWR, 1-8- Tempo Transmisji Danych: 10/100Mbps(Półduplex), 20/200Mbps(Pełen duplex)

- Certyfikaty: FCC, CE, KC, BSMI- Temperatura

pracy:0°C~40°C- Temperatura przechowywania: -20°C~70°C-

Wilgotność podczas pracy: 10%~90% bez kondensacji-

Wilgotność przechowania: 5%~90% bez kondensacji

2000

Store-and-forward

Desktop (PC/Switch)

L2

Nie

130 x 70 x 26 mm.

Zasilacz (switch):
Zasilanie:
Zastosowanie (switch):

Zewnętrzny
Zasilacz: DC 5V/800mA (Wyjście)
Dom i małe biuro (do 16 portów)