

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/switch-dsp1-0108-8-port-100m-s-desktop-dsp1-0108-p-16263.html>

Switch DSP1-0108 8-PORT 100M/S DESKTOP DSP1-0108



Cena brutto	56,00 zł
Cena netto	45,53 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NULAGSW8P000001
Kod producenta	DSP1-0108
Kod EAN	5901969415681

Opis produktu

Lanberg DSP1-0108 to niewielkich rozmiarów niezarządzalny desktopowy przełącznik, wyposażony w 8 portów Fast Ethernet. Urządzenie jest niewielkie i poręczne oraz działa na zasadzie Plug&Play. Przełącznik zapewnia wsparcie funkcji przełączania dla 8 portów RJ-45 10/100 Mbps wraz z automatyczną negocjacją połączenia oraz obsługą MDI-MDIX.

Switch Lanberg idealnie sprawdza się w domowych warunkach, dzięki bardzo małym rozmiarom oraz zastosowaniu cichego chłodzenia. Czarna kolorystyka oraz elegancka smukła obudowa, sprawiają że urządzenie pasuje do niemal każdego wnętrza. Urządzenie jest przystosowane do zastosowań biurowych, w tym SOHO oraz SMB. Przełącznik zapewnia też odpowiednią wydajność, spełniając wymagania stawiane przez użytkowników w segmencie przełączników.

Funkcja automatycznego rozpoznawania i adaptacji do typu podłączanego kabla sieciowego (prostego lub skrosowanego), eliminuje konieczność stosowania tylko jednego rodzaju okablowania, jak również portów typu uplink, pozwalając na jednoczesną redukcję niepotrzebnych kosztów. Przełącznik wspiera tryb half-duplex oraz full duplex dla połączeń między urządzeniami. Funkcja Flow control pozwala za to, na kontrolę przepływu danych unikając w ten sposób zatoru na porcie w przypadku, gdy jedno z urządzeń odbiorczych nie jest w stanie odebrać wystarczającej ilości otrzymywanych danych.

Przełącznik Lanberg to gwarancja połączenia wysokiej jakości, automatyzacji i szeregu funkcjonalności, zapewniających działanie urządzenia bez nadmierowej ingerencji użytkownika.

Cechy oraz funkcjonalności:

- 8 portów RJ-45 10/100 Mbps z funkcją automatycznej negocjacji połączenia,
- Plug-and-play - urządzenie nie wymagające jakiegokolwiek dodatkowej konfiguracji,
- Wsparcie funkcjonalności MDI/MDIX, MAC-learning, MAC-aging,
- Obsługa IEEE 802.3az (oszczędny Ethernet),
- Funkcja kontroli przepływu danych (flow control): back pressure @ half-duplex oraz IEEE 802.3x @ full duplex,
- Topologia: Gwiazda,
- Protokół: CSMA/CD,
- Obsługa tablicy adresów MAC: 1K,
- Przepustowość przełączania: 1.6 Gbps,
- Pasywne chłodzenie zapewniające cichą pracę przełącznika,
- Otwory do montażu naściennego.

Architektura sieci (switche):	FastEthernet
Klasa przełącznika:	Niezarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	8
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak

Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	Brak
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.3i 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x (Flow-Control)
Pobór mocy:	2.15
Port konsoli:	Nie
Przepustowość (switche Gbps):	1.6
Rozmiar tablicy adresów MAC:	1000
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switch)
Waga:	137
Warstwa przełączania (switch):	L2
Wymiary:	124 x 59 x 23 mm
Zasilacz (switch):	Zewnętrzny
Zasilanie:	AC: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3 A; DC: 5 V, 1.0 A
Zastosowanie (switch):	Dom i małe biuro (do 16 portów)