

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/switch-euros-v2-6-portow-poe-switch-4x-porty-10-100mbps-poe-2x-porty-uplink-802-3af-60w-p-16022.html>



Switch EUROS V2 6 portów POE SWITCH 4X porty 10-100MBPS POE + 2X porty UPLINK 802.3AF 60W

Cena brutto	137,00 zł
Cena netto	111,38 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUEXTSW5P014831
Kod producenta	EX.14831
Kod EAN	5903148914831

Opis produktu

EUROS V2 to 6-portowy przełącznik PoE z 4 trybami pracy, tryb AI VLAN, tryb AI Extend, AI power mode, tryb AI QoS. Domyślnie wszystkie porty mogą się swobodnie komunikować; gdy tryb AI VLAN jest włączony, 1-4 porty są od siebie odizolowane, co może skutecznie tłumić burze rozgłoszeniowe oraz poprawiać wydajność sieci. W trybie AI Extend 1-4 porty mogą skutecznie przesyłać dane i zasilanie na odległość do 250 metrów, co idealnie sprawdza się do systemów monitoringu oraz do zasilania kamer, Access Pointów. W trybie AI power mode przełącznik automatycznie wykrywa stan pracy podłączonego urządzenia i gdy stwierdza, że pracuje nieprawidłowo automatycznie uruchamia urządzenie ponownie. W trybie AI QoS, gdy urządzenie jest zatłoczone, dane wideo są przetwarzane w sposób preferencyjny, aby zapewnić płynność obrazu. Urządzenie obsługuje standard IEEE 802af/at, który automatycznie wykrywa i identyfikuje urządzenia PoE, które są zgodne ze standardem IEEE 802 af/at i zapewnia im zasilanie, dzięki czemu nie ma potrzeby martwić się o urządzenia PoE lub inne urządzenia nie potrzebujące zasilania poprzez PoE.

Architektura sieci (switche):	FastEthernet
Klasa przełącznika:	Niezarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	4
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	4
Możliwość łączenia w stos:	Nie
Obsługa ramek Jumbo:	Nie
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Pobór mocy:	60
Port konsoli:	Nie
Prędkość przekazywania (Mpps):	0.148
Przepustowość (switche Gbps):	1.2
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switch)
Waga:	0.5
Warstwa przełączania (switch):	L2
Wentylator (switch):	Nie
Wymiary:	125 x 75 x 27mm
Zasilacz (switch):	Zewnętrzny
Zasilanie:	230V
Zastosowanie (switch):	Dom i małe biuro (do 16 portów)