

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/switch-gigabit-desktop-4-portowy-4x10-100-1000mbps-poe-af-at-62w-1xuplink-metalowa-obudowa-p-15889.html>



# Switch Gigabit Desktop 4-portowy, 4x10/100/1000Mbps PoE+ af/at 62W, 1xUplink, metalowa obudowa

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | 301,00 zł             |
| Cena netto       | 244,72 zł             |
| Dostępność       | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny            |
| Numer katalogowy | 1NUASSSW5P000001      |
| Kod producenta   | DN-95330              |
| Kod EAN          | 4016032390275         |

## Opis produktu

### Switch 4-portowy 10/100/1000 Mbps PoE

Switch umożliwia zasilanie 4 urządzeń zgodnych ze standardem IEEE 802.3af 15,4W lub 2 urządzeń IEEE 802.3at 30W. Dodatkowo wyposażony jest w 1 port UPLINK 10/100/1000 Mbps. Dzięki pełnej kompatybilności ze starszymi urządzeniami oraz funkcji automatycznego rozpoznawania urządzeń wykorzystujących technologię PoE, switch doskonale nadaje się do rozwiązań sieciowych, oraz pracy w systemach monitoringu IP. Przełącznik nie wymaga konfiguracji, co zapewnia szybkie i bezproblemowe podłączenie do sieci. Konstrukcja z budżetem zasilania 62W pozbawiona wentylatora zapewnia cichą pracę.

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Akcesoria w zestawie:              | - Instrukcja obsługi- Kabel zasilający                               |
| Architektura sieci (switche):      | GigabitEthernet                                                      |
| Klasa przełącznika:                | Niezarządzalny                                                       |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps:    | 5                                                                    |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+):    | 4                                                                    |
| Obsługa ramek Jumbo:               | Tak                                                                  |
| Obsługiwane protokoły i standardy: | IEEE 802.3IEEE 802.3abIEEE 802.3afIEEE 802.3atIEEE 802.3uIEEE 802.3x |
| Port konsoli:                      | Nie                                                                  |
| Przepustowość (switche Gbps):      | 10                                                                   |
| Rozmiar tablicy adresów MAC:       | 2000                                                                 |
| Tryb przekazywania:                | Store-and-forward                                                    |
| Typ obudowy:                       | Desktop (PC/Switch)                                                  |
| Waga:                              | 300                                                                  |
| Warstwa przełączania (switch):     | L2                                                                   |
| Wymiary:                           | 39 x 140 x 95 mm                                                     |
| Zasilacz (switch):                 | Wewnętrzny                                                           |
| Zastosowanie (switch):             | Dom i małe biuro (do 16 portów)                                      |