

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/switch-gs116pp-przelacznik-niezarzadzalny-16xge-poe-p-16331.html>

Switch GS116PP Przełącznik niezarządzalny 16xGE PoE+



Cena brutto	1 047,00 zł
Cena netto	851,22 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUNTGSW16000009
Kod producenta	GS116PP-100EUS
Kod EAN	606449133332

Opis produktu

Seria przełączników NETGEAR Gigabit Unmanaged pozwala przedsiębiorstwom na ekonomiczną rozbudowę sieci i osiągnięcie gigabitowych prędkości przy większej liczbie portów. Niezarządzane przełączniki Gigabit są dostępne w szerokiej gamie modeli, m.in. przeznaczonych do montażu pulpitu oraz w szafie typu rack, a także w konfiguracji od 5 do 24 portów.

Urządzenia te charakteryzują się energooszczędnością, trwałością oraz przechodzą rygorystyczne testy gwarantujące poziom niezawodności wymagany w biznesie. Ustalanie priorytetów ruchu w oparciu o protokół 801.2p oraz obsługa ramek jumbo pozwalają na płynną integrację z bardziej złożonymi sieciami.

Przełączniki NETGEAR są tworzone z wykorzystaniem najwyższej jakości podzespołów, zapewniających długie okresy eksploatacji. Urządzenia te charakteryzują się trwałością oraz przechodzą rygorystyczne testy gwarantujące poziom niezawodności wymagany w biznesie.

Niezarządzane przełączniki NETGEAR obsługują najnowszą technologię Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), zmniejszającą zużycie energii w przypadku, gdy w aktywnym porcie jest mały ruch lub gdy nie ma połączenia bądź nie wykryto żadnej aktywności. Zastosowanie krótkiego kabla zapewnia jeszcze większą oszczędność energii.

Dostępne opcje Power-Over-Ethernet (PoE) i PoE+ umożliwiają zasilanie kamer bezpieczeństwa IP, telefonów VoIP, punktów dostępu bezprzewodowego oraz innych urządzeń z zasilaniem PoE.

Te przełączniki PoE+ są nie tylko równie elastyczne, jeśli chodzi o umiejscowienie, jak i poziom zasilania PoE. Wszystkie modele mają wbudowane przełączniki wyboru zasilania PoE umożliwiające korzystanie z opcjonalnych / wymiennych zasilaczy* (sprzedawanych oddzielnie), które można wykorzystać, aby zwiększyć (lub zmniejszyć) moc PoE dostępną w przełączniku.

Unikalny system montażu zwiększa elastyczność zastosowań i pozwala umieścić przełączniki na biurku, zamontować je na ścianie lub w formie stelażu (akcesoria znajdują się w zestawie).

Architektura sieci (switch):	GigabitEthernet
Bufor pakietów:	1
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	2088514
Klasa przełącznika:	Niezarządzalny
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	16
Liczba portów PoE+:	16
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Pobór mocy:	200
Pozostałe parametry:	Całkowity budżet PoE: 183 W Proporcje kolejki WRR: 1:3:5:7:8:10:12:15 Temperatura otoczenia podczas pracy: od 0 do 40C

Przepustowość (switche Gbps):	32
Rozmiar tablicy adresów MAC:	4000
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Typ obudowy:	Rack (Switche/UPS)
Waga:	0.88
Wymiary:	286 × 102 × 27 mm
Zasilacz (switche):	Zewnętrzny
Zastosowanie (switche):	Dom i małe biuro (do 16 portów)