

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/switch-niezarzadzalny-2-5-gigabit-ethernet-desktop-8-portow-10-100-1000-2500mbps-p-15894.html>



# Switch niezarządzalny 2.5 Gigabit Ethernet Desktop 8-portów 10/100/1000/2500Mbps

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | 731,00 zł             |
| Cena netto       | 594,31 zł             |
| Dostępność       | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny            |
| Numer katalogowy | 1NUASSSW8P000006      |
| Kod producenta   | DN-80230              |
| Kod EAN          | 4016032474470         |

## Opis produktu

8-portowy przełącznik Multi-Gigabit (4-Speed) firmy DIGITUS udostępnia 8 portów RJ45 o przepustowości 2,5 Gbps każdy. Można w łatwy sposób rozszerzyć swoją sieć, korzystając przy tym z przepustowości Backplane 40 Gbps. Sam przełącznik nie wymaga konfiguracji, a dzięki funkcji auto-negocjacji oraz Auto MDI/MDI-X automatycznie rozpoznawany jest kabel i prędkość transmisji. Przełącznik można wykorzystywać jako urządzenie desktopowe lub przy pomocy dołączonych akcesoriów montażowych zainstalować go na ścianie. Dzięki zewnętrznemu zasilaczowi przełącznik nie potrzebuje wentylatorów. Idealne rozwiązanie do rozszerzenia/installacji niewielkich sieci domowych lub firmowych zapewniające przepustowość transmisji do 2,5 Gbps dzięki czemu wysokie obciążenia spowodowane strumieniowaniem treści w wysokiej rozdzielczości lub przesyłaniem dużej ilości danych nie będą żadnym problemem.

- 8 x port RJ45 10/100/1000/2500 Mbps (4-Speed)
- Wszystkie porty obsługują przepustowość 2,5 Gbps
- Zdolność przesyłowa: 3,7 Mpps (przy 2,5G)
- IEEE802.3x Full-Duplex Flow Control
- Wysoka przepustowość Backplane: 40 Gbps
- Auto-negocjacja: Auto MDI/MDIX
- Wskaźniki LED: 10/100/1000 Mbps Link/Act, 2,5 Gbps Link/Act, zasilanie
- Napięcie robocze: 12 V DC / 1,8 A
- Bezwentylatorowa konstrukcja (chłodzenie przepływem powietrza)
- Nie jest konieczna konfiguracja
- Automatyczne wykrywanie standardu kabla i sieciowego
- Rodzaj montażu: Biurkowy, Ścienny

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Akcesoria w zestawie:                | 1 x zasilacz 1 x akcesoria do montażu na ścianie |
| Architektura sieci (switche):        | GigabitEthernet                                  |
| Bufor pamięci (switche):             | 12                                               |
| Klasa przełącznika:                  | Niezarządzalny                                   |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: | 8                                                |
| Liczba portów COMBO:                 | Brak                                             |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+):      | Brak                                             |
| Liczba portów QSFP+:                 | Brak                                             |
| Liczba portów SFP:                   | Brak                                             |
| Liczba portów SFP+:                  | Brak                                             |
| Możliwość łączenia w stos:           | Nie                                              |
| Obsługa ramek Jumbo:                 | Tak                                              |

---

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługiwane protokoły i standardy: | IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3bz                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pobór mocy:                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Port konsoli:                      | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pozostałe parametry:               | Typ wtyczki po stronie urządzenia: wtyk rurkowy (DC) 5,5 mm / 2,1 mm Temperatura robocza: od 0°C do 40°C Wilgotność robocza: 10% 90% RH (bez skraplania) Temperatura przechowywania: od -10°C do 60°C Zastosowanie w przemyśle: no Ochrona przed wandalizmem: no Do użytku na zewnątrz: no Liczba portów uplink: 0 VLAN: no |
| Prędkość przekazywania (Mpps):     | 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Przepustowość (switche Gbps):      | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rozmiar ramki Jumbo:               | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rozmiar tablicy adresów MAC:       | 16000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tryb przekazywania:                | Store-and-forward                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ obudowy:                       | Desktop (PC/Switch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waga:                              | 735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wentylator (switch):               | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wymiary:                           | szer. 190 x gł. 120 x wys. 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zasilacz (switch):                 | Zewnętrzny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zasilanie:                         | Zasilacz sieciowy: 100240 V AC, 50/60 Hz, 21,6 W Typ wtyczki zasilacza: wtyczka europejska typu C (CEE 7/16)                                                                                                                                                                                                                |
| Zastosowanie (switch):             | Dom i małe biuro (do 16 portów)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |