

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/switch-niezarzadzalny-gigabit-10-cali-rack-8-portow-8x10-100-1000mbps-poe-af-at-96w-p-15893.html>



Switch niezarządzalny Gigabit 10 cali Rack 8-portów, 8x10/100/1000Mbps PoE+ af/at 96W

Cena brutto	585,00 zł
Cena netto	475,61 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUASSSW8P000004
Kod producenta	DN-95317

Opis produktu

10-calowy 8-portowy przełącznik Gigabit Ethernet PoE 8 x 10/100/1000 Mbps RJ45, PoE, 96W.

Idealny do zastosowania w 10-calowych obudowach ściennych

- 8 portów 10/100/1000Base-T z obsługą PoE
- Spełnia normy sieci IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x i IEEE 802.3af/at
- Obsługuje architekturę typu non-blocking oraz non-head-of-line
- W tym materiał montażowy do 10-calowej instalacji

8-portowy przełącznik Gigabit Ethernet PoE firmy DIGITUS dysponuje 8 portami 10/100/1000 Mbps RJ-45 z obsługą PoE. Wszystkie porty obsługują automatyczną funkcję MDI/MDIX, która może wyeliminować konieczność stosowania przewodów krosowych oraz portów typu Uplink. Niewielki koszt, prosta obsługa i wysoka wydajność to niewątpliwe atuty 8-portowego przełącznika DIGITUS PoE Gigabit Ethernet, które sprawiają, że jest on doskonałym wyborem do zastosowania w Twojej sieci. Dzięki kompaktowym rozmiarom przełącznik można wbudować w 10-calową obudowę ścienną. Kąty montażowe są załączone do produktu.

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switche):

Klasa przełącznika:

Liczba portów 10/100/1000 Mbps:

Liczba portów PoE (PoE + PoE+):

Możliwość łączenia w stos:

Obsługa ramek Jumbo:

Pobór mocy:

Pozostałe parametry:

8-Portowy 10-calowy przełącznik Gigabit Skrócona instrukcja obsługi Kabel zasilający Akcesoria montażowe GigabitEthernet Niezarządzalny

8

8

Nie

Nie

96

Spełnia normy sieci IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x i IEEE 802.3af/at Obsługuje architekturę typu non-blocking oraz non-head-of-line Funkcja kontroli ciśnienia wstecznego oraz przepustowości każdego portu Technologia store and forward (przechowaj i prześlij) gwarantująca optymalny transfer danych Automatyczne ustawianie prędkości oraz rozpoznawanie duplexu pełnego i połowicznego 20 / 200 / 2000 Mbit w trybie pełnoduplexowym Funkcja Auto MDI/MDI-X Płytki montażowe z przepustowością 16 Gbps Obsługuje maks. 8 tysięcy adresów MAC Zintegrowany zasilacz Maksymalna moc wyjściowa 96 W

Tryb przekazywania:
Typ obudowy:
Zasilacz (switche):
Zasilanie:
Zastosowanie (switche):

Store-and-forward
Rack (Switche/UPS)
Wewnętrzny
Zintegrowany zasilacz Maksymalna moc wyjściowa 96 W
Dom i małe biuro (do 16 portów)