

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/switch-niezarzadzalny-gigabit-ethernet-desktop-5x-10-100-1000-mbps-p-15890.html>



Switch niezarządzalny Gigabit Ethernet desktop 5x 10/100/1000 Mbps

Cena brutto	114,00 zł
Cena netto	92,68 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUASSW5P000003
Kod producenta	DN-80202
Kod EAN	4016032474401

Opis produktu

5-portowy przełącznik sieciowy Gigabit marki DIGITUS jest idealnym rozwiązaniem, aby w nieskomplikowany sposób rozszerzyć swoją sieć. Dzięki konstrukcji bez wentylatorów switch pracuje bezgłośnie. Nie trzeba go konfigurować. Każdy port można wykorzystywać jako port LAN lub Uplink, a kabel i szybkość sieci są rozpoznawane automatycznie. Dodatkowo przełącznik obsługuje funkcje oszczędności energii IEEE802.3az i Full-Duplex Flow Control IEE802.3x. Plug and Play działa od razu po podłączeniu kabla sieciowego.

- Idealne rozwiązanie do domu i małego biura
- Nadaje się do użytkowania na biurku
- Plug and Play nie wymaga konfiguracji oprogramowania
- Wytrzymała obudowa z metalu
- Kolor: czarny

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Klasa przełącznika:	Niezarządzalny
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	5
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	Brak
Obsługa ramek Jumbo:	Nie
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3az
Pobór mocy:	3
Port konsoli:	Nie
Pozostałe parametry:	Auto-MDI/MDIX i auto-negocjacja Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE802.3az Full-Duplex Flow Control IEEE802.3x Backplane: 10 Gbps Szybkość przekazywania danych: 148800 pps na port (1000BASE-TX) Diody LED: Power, Link/Act Temperatura robocza: od 0°C do 40°C Temperatura przechowywania: od -10°C do 70°C Wilgotność robocza: od 10% do 90% RH (bez skraplania) Napięcie wejściowe przełącznika: 5 V DC, 1 A Typ wtyczki po stronie urządzenia: wtyk rurkowy 5,5 mm / 2,1 mm Wejście sieciowe przy urządzeniu: gniazdo 5,5 mm na wtyk rurowy Kolor: czarny Liczba portów uplink: 0 VLAN: no
Przepustowość (switche Gbps):	7.44
Rozmiar tablicy adresów MAC:	2000
Tryb przekazywania:	Store-and-forward

Typ obudowy:	Desktop (PC/Switche)
Waga:	180
Wentylator (switche):	Nie
Wymiary:	(dł. x szer. x wys.): 92 mm x 69 mm x 25 mm
Zasilacz (switche):	Zewnętrzny
Zasilanie:	Napięcie wejściowe zasilacza zewnętrznego: 100~240 V AC, 50/60Hz Zasilanie zasilacz: wtyczka europejska typu C (CEE 7/16)
Zastosowanie (switche):	Dom i małe biuro (do 16 portów)