

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/switch-s3300-smart-24x1ge-2x10ge-2xsfp-stack-gs728tx-p-16303.html>

Switch S3300 Smart 24x1GE 2x10GE 2xSFP+ Stack - GS728TX



Cena brutto	2 976,00 zł
Cena netto	2 419,51 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUNTGSS24000013
Kod producenta	GS728TX-100NES
Kod EAN	606449103007

Opis produktu

Switch Netgear ProSAFE S3300 S3300-28X (GS728TX)

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Bufor pamięci (switche):
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):
Funkcje L2:

Funkcje L3:

Klasa przełącznika:
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):
Liczba portów 10/100 Mbps:
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Liczba portów 10Gb:
Liczba portów COMBO:
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):
Liczba portów PoE+:
Liczba portów SFP:
Liczba portów SFP+:
Maksymalna ilość urządzeń w stosie:
Możliwość łączenia w stos:
Obsługa ramek Jumbo:
Obsługiwane protokoły i standardy:

Pobór mocy:
Port konsoli:
Pozostałe parametry:

- Switch ProSAFE S3300 Series- Przewód zasilający- Instrukcja instalacji- Zestaw montażowy Rack- Płyta CD z instrukcjami GigabitEthernet
- IEEE 802.1x- Guest VLAN- RADIUS based VLAN (.1x)- Dynamic learned entries- Static entries- MAC-based.1x- RADIUS Accounting- ACL- IPv4, v6- MAC-based ACL, TCP/UDP także- MAC lockdown- IEEE 802.1x- IP Source Guard- Dynamiczna inspekcja ARP- DOS, Network Storm Protection- Broadcast, Unicast, Multicast, DoS- Ochrona przed atakami DoS
2
278559
- IEEE 802.3ad -LAGs- BSC- IEEE 802.3x- IEEE 802.1D- IEEE 802.1w- IEEE 802.1s- BPDU Guard
- Client DHCP- DHCP Snooping- Static Routing: 32- Tablica Host ARP: 512- IRDP
SMART
256
Brak
24
2
Brak
Brak
Brak
Brak
2
6
Tak
Tak
- IEEE 802.3 10BASE-T- IEEE 802.3i 10BASE-T- IEEE 802.3u 100BASE-TX- IEEE 802.3ab 1000BASE-T- IEEE 802.3z 1000 BASE-X- IEEE 802.3x full-duplex flow control- IEEE 802.3an - IEEE 802.3ad- IEEE 802.3AB LLDP- IEEE 802.1p- IEEE 802.1Qat 28.18
Nie
- 1x port USB- Bufor pakietów: 16Mb- CPU: 800 Mhz 512MB RAM, 128 MB Flash- Hałas: 40 dBA- Temperatura pracy: od 0

Przepustowość (switche Gbps):
QoS:

Rozmiar tablicy adresów MAC:
Tryb przekazywania:
Typ obudowy:
VLAN:

Waga:
Warstwa przełączania (switche):
Wentylator (switche):
Wymiary:
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zastosowanie (switche):

do 50 stopni C- Temperatura przechowywania: od -20 do 70 stopni C
128
- Access Lists- L2 MAC, L3 IP, L4 Port ACL- Rate limiting- Port-based QoS- IEEE 802.1p COS- Dst MAC oraz IP- IPv4 oraz v6 DSCP- TCP/UDP-based- WRED- Strict Priority kolejkowanie- IEEE 802.1AS- IEEE 802.1Qat- IEEE 802.1Qav- IEEE 802.1BA- Auto Voice, Auto Video
16000
Store-and-forward
Rack (Switche/UPS)
- IEEE 802.1Q VLAN- IEEE 802.1x Dynamic VLAN Assinment- VLAN oparty na Protocol oraz MAC- Max. VLAN id 4093- 15 routed VLANs- Auto Voice oraz Auto Video
3.14
L2
Tak
440 x 257 x 43 mm
- Hasło- Konfiguracja VLAN- Radius oraz TACACS+- GUI- SCC- IPv6- Dual Software image- Dual Configuration file- STNP (UDP port 123)- SNMP v1/v2/v3- RMON 1, 2, 3, 9- Port Mirroring- Many to One Port Mirr- Test przewodów- SSL/HTTPS oraz TLS v1.0- HTTP Download- File transfers- Syslog- Port USB
Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)