

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/switch-sg1005lp-5x1gb-4xpoe-p-16446.html>

# Switch SG1005LP 5x1Gb (4xPoE+)



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 199,00 zł        |
| Cena netto       | 161,79 zł        |
| Dostępność       | Dostępny         |
| Czas wysyłki     | 24 godziny       |
| Numer katalogowy | 1NUTPLSW5P000005 |
| Kod producenta   | TL-SG1005LP      |
| Kod EAN          | 6935364052720    |

## Opis produktu

**Przełącznik typu desktop TP-Link SG1005LP**  
Profesjonalny, 5-portowy przełącznik Gigabitowy z 4 portami PoE+

**Przełącznik stworzony do wielu zastosowań**  
**4 porty PoE+ o łącznej mocy 40 W**  
Zgodność ze standardem 802.3af/at PoE+ zapewnia możliwość oferowania do 30 W mocy na każdym porcie PoE. 40 W łącznej mocy zasilania PoE\* przełącznika wyposażonego w 4 porty PoE to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

**Inteligentne zarządzanie zużyciem energii**  
Gdy całkowity pobór mocy przekracza 40 W, funkcja inteligentnego zarządzania zużyciem energii wyłącza zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych priorytetach i tym samym chronić urządzenie przed przeciążeniem. Funkcja ta umożliwia także automatyczne wykrywanie wymaganej przez dane urządzenie mocy PoE i chroni urządzenia PoE jak również nieobsługujących PoE przed uszkodzeniem.

**Wytrzymała metalowa obudowa**  
Ochronę dla wrażliwych komponentów przełącznika stanowi wytrzymała obudowa, wykonana z metalu wysokiej jakości. Tak solidne zabezpieczenie gwarantuje wieloletnią i stabilną pracę urządzenia. TL-SG1005LP to produkt niezawodny, co potwierdzają liczne testy bazujące na rygorystycznych standardach.

|                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akcesoria w zestawie:           | Zasilacz Instrukcja Instalacji                                                                                                                                                                          |
| Architektura sieci (switche):   | GigabitEthernet                                                                                                                                                                                         |
| Klasa przełącznika:             | Niezarządzalny                                                                                                                                                                                          |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps: | 5                                                                                                                                                                                                       |
| Liczba portów PoE+:             | 4                                                                                                                                                                                                       |
| Obsługa ramek Jumbo:            | Tak                                                                                                                                                                                                     |
| Pobór mocy:                     | 4.12                                                                                                                                                                                                    |
| Pozostałe funkcje:              | Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af/at Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów Mac Kontrola przepływu IEEE802.3x QoS 802.1p/DSCP IGMP Snooping |
| Prędkość przekazywania (Mpps):  | 7.44                                                                                                                                                                                                    |
| Przepustowość (switche Gbps):   | 10                                                                                                                                                                                                      |
| Rozmiar ramki Jumbo:            | 16                                                                                                                                                                                                      |
| Rozmiar tablicy adresów MAC:    | 2000                                                                                                                                                                                                    |
| Tryb przekazywania:             | Store-and-forward                                                                                                                                                                                       |
| Typ obudowy:                    | Desktop (PC/Switch)                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary:                        | 99.8 × 98 × 25 mm                                                                                                                                                                                       |

---

Zasilacz (switch):  
Zasilanie:  
Zastosowanie (switch):

Zewnętrzny  
53.5 VDC / 0.81 A  
Dom i małe biuro (do 16 portów)