

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/switch-sg1218mp-16xge-poe-2xge-2xsfp-p-16430.html>



Switch SG1218MP 16xGE PoE+ 2xGE 2xSFP

Cena brutto	1 099,00 zł
Cena netto	893,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUTPLSW16000005
Kod producenta	TL-SG1218MP

Opis produktu

Switch SG1218MP 16xGE PoE+ 2xGE 2xSFP

- 16 gigabitowych portów RJ45 PoE+, 2 gigabitowe port RJ45 bez PoE i 2 gigabitowe porty combo SFP
- Duża łączna mocy zasilania PoE - do 30 W na każdym porcie PoE i 250 W dla wszystkich portów PoE*.*
- Zgodność z urządzeniami obsługującymi standard IEEE 802.3af/at
- Podłączanie typu plug and play, bez potrzeby konfiguracji i skomplikowanej instalacji.
- Funkcja QoS 802.1p/DSCP umożliwia płynny ruch danych bez opóźnień
- Wytrzymała metalowa obudowa i profesjonalna konstrukcja odprowadzania ciepła zapewnia szeroki zakres dopuszczalnej temperatury pracy (050)

*Całkowitą moc PoE oszacowano na podstawie wyników testów laboratoryjnych. Wartości te nie są gwarantowane i mogą się różnić w zależności od ograniczeń klienta i środowiska pracy.

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switche):
Bufor pakietów:
Klasa przełącznika:
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Liczba portów PoE+:
Liczba portów SFP:
Obsługa ramek Jumbo:
Obsługiwane protokoły i standardy:

Pobór mocy:
Pozostałe funkcje:

Pozostałe parametry:

Prędkość przekazywania (Mpps):
Przepustowość (switche Gbps):
Rozmiar ramki Jumbo:
Rozmiar tablicy adresów MAC:
Tryb przekazywania:
Typ obudowy:

TL-SG1218MP Instrukcja instalacji Przewód zasilający Elementy montażowe Gumowe nóżki
GigabitEthernet
4.1
Niezarządzalny
16
16
2
Tak
IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.1q IEEE 802.1p
286.84
Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af/at 802.1p/DHCP QoS Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów Mac Obsługa kontroli przepustowości IEEE802.3x dla transmisji w pełnym duplexie oraz funkcji backpressure dla transmisji w półduplexie
Maksymalne zużycie energii: 21.4 W (220 V/50 Hz, bez podłączonych urządzeń PoE) 286.64 W (220 V/50 Hz, z podłączonymi urządzeniami PoE o mocy 250 W)
26.78
36
10
8000
Store-and-forward
Rack (Switche/UPS)

Wymiary:	440 × 180 × 44 mm
Zasilacz (switch):	Zewnętrzny
Zasilanie:	100240 VAC, 50/60 Hz
Zastosowanie (switch):	Dom i małe biuro (do 16 portów)