

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/switch-sg3428x-24xge-4xsfp-p-16473.html>

Switch SG3428X 24xGE 4xSFP+



Cena brutto	1 337,00 zł
Cena netto	1 086,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUTPLSZ24000009
Kod producenta	TL-SG3428X
Kod EAN	6935364010522

Opis produktu

Przełącznik zarządzalny JetStream L2 +, 24 porty Gb, 4 sloty 10GE SFP +

- Błyskawiczne łącze 10G: gniazda SFP + 4 × 10 Gb / s zapewniają łączność o dużej przepustowości i nieblokującą zdolność przełączania.
- Gigabitowe prędkości: 24 gigabitowe porty RJ45 zapewniają szybkie i niezawodne połączenia z innymi przełącznikami i urządzeniami.
- Zintegrowane z Omada SDN : Zero-Touch Provisioning (ZTP) , scentralizowane zarządzanie chmurą i inteligentny monitoring.
- Scentralizowane zarządzanie : dostęp do chmury i aplikacja Omada dla maksymalnej wygody i łatwego zarządzania.
- Routing statyczny : pomaga kierować ruch wewnętrzny w celu bardziej efektywnego wykorzystania zasobów sieciowych.
- Solidne strategie bezpieczeństwa : Wiązanie portów IP-MAC, ACL, Bezpieczeństwo portów, Ochrona DoS, Kontrola burzy, Snooping DHCP, 802.1X, Uwierzytelnianie Radius i inne.
- Zoptymalizuj aplikacje głosowe i wideo : QoS L2 / L3 / L4 i podsłuchiwanie IGMP.
- Samodzielne zarządzanie : Internet, CLI (port konsoli, Telnet, SSH), SNMP, RMON i podwójny obraz zapewniają potężne możliwości zarządzania

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switche):

Bezpieczeństwo:

Klasa przełącznika:

Liczba portów 10/100/1000 Mbps:

Liczba portów SFP+:

Obsługa ramek Jumbo:

Pobór mocy:

Port konsoli:

Prędkość przekazywania (Mpps):

Przepustowość (switche Gbps):

Rozmiar ramki Jumbo:

Rozmiar tablicy adresów MAC:

Typ obudowy:

Wentylator (switche):

Wymiary:

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Przełącznik TL-SG3428X Przewód zasilający Skrócona instrukcja instalacji Zestaw do montażu w racku Gumowe nóżki GigabitEthernet
Izolacja portów Bezpieczne zarządzanie siecią przez HTTPS z SSLv3 / TLS 1.2 Zarządzanie bezpiecznym interfejsem wiersza poleceń (CLI) z SSHv1 / SSHv2 Kontrola dostępu oparta na IP / Port / MAC
Zarządzalny
24
4
Tak
23.6
Tak
95.23
128
9
16
Desktop (PC/Switch)
Nie
440 × 180 × 44 mm
Automatyczna instalacja DHCP Podwójny obraz, podwójna konfiguracja Monitorowanie procesora Diagnostyka kabli EEE

Zasilacz (switche):
Zasilanie:
Zastosowanie (switche):

Odzyskiwanie hasła SNTP Dziennik systemu
Zewnętrzny
100-240 V AC ~ 50/60 Hz
Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)