

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/switch-smart-24xge-2xsfp-gs724t-p-16301.html>

Switch Smart 24xGE 2xSFP - GS724T



Cena brutto	969,00 zł
Cena netto	787,80 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUNTGSS24000007
Kod producenta	GS724T-400EUS
Kod EAN	606449098310

Opis produktu

Zaprojektowane dla klientów z sektora MSP

Seria przełączników Prosafe® Gigabit Smart została zaprojektowana dla sektora SMB zorientowanego na dużą wydajność oraz proste zarządzanie. Z 16 portami 10/100/100Mb/s z którego każdy może przesłać do 2000Mb/s danych w trybie full duplex GS724T jest idealnym rozwiązaniem dla małych grup roboczych takich jak sale konferencyjne, laboratoria, oraz małe działy. Przełącznik ten wspiera technologię VoIP, streamowanie mediów, multicast, bezpieczeństwo oraz wiele innych intuicyjnych aplikacji takich jak ERP lub zwykły transfer plików.

GS724T dostarczany jest z kompleksowym zbiorem funkcji takich jak ACL, 802.1x, QoS, IGMP snooping czy też limitowanie przepustowości na porcie. Funkcje te w pełni spełniają oczekiwania SMB nie blokując dalszego rozwoju infrastruktury. GS724T dostarczany jest z intuicyjnym interfejsem wykorzystującym przeglądarkę internetową. Interfejs ten pozwala na elastyczne zarządzanie, łatwy podgląd zachodzących procesów, konfiguracji portów a nawet trunk, VLAN i priorytetów. Alternatywnie można wykorzystać protokół SNMP który pozwala na zdalną konfigurację przełączników Smart. Przełączniki Smart są idealne dla wprowadzenia zarządzania w niezarządzaną infrastrukturę.

Akcesoria w zestawie:	- GS724T- Podkładki- Kabel zasilający- Zestaw do instalacji w szafie- Smart Switch CD zawierający materiały- Smart Switch Instrukcja instalacji- Karta z informacją na temat gwarancji GigabitEthernet
Architektura sieci (switche):	512
Bufor pamięci (switche):	465998
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	SMART
Klasa przełącznika:	128
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):	Brak
Liczba portów 10/100 Mbps:	24
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów SFP:	2
Liczba portów SFP+:	Brak
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet- IEEE 802.3x full-duplex
Pobór mocy:	21.5
Przepustowość (switche Gbps):	48
QoS:	DSCP - L3 QoS• 802.1p-based prioritization• Layer 3-based prioritization• Rate-limiting

Rozmiar ramki Jumbo:	9
Rozmiar tablicy adresów MAC:	8000
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Typ obudowy:	Rack (Switch/UPS)
VLAN:	- Auto-voice VLAN- IEEE 802.1Q Tag VLAN
Waga:	2.66
Warstwa przełączania (switch):	L2
Wymiary:	43 x 440 x 205 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	- IGMP snooping v1/v2- IEEE 802.1x (RAIDUS)- Access control list (ACL) - MAC, IP- SNMP- IEEE 802.1ab LLDP- HTTP and HTTPS- Zabezpieczenie przed (DoS)- Syslog- Ping & traceroute- Konfiguracja poprzez web- Zapis oraz odczyt konfiguracji- Dostęp zabezpieczony hasłem
Zasilacz (switch):	Wewnętrzny
Zasilanie:	100-240V AC/50-60 Hz
Zastosowanie (switch):	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)