

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/switch-smart-dgs-1520-28-24xge-2x10ge-2xsfp-p-15937.html>

Switch Smart DGS-1520-28 24xGE 2x10GE 2xSFP+



Cena brutto	3 020,00 zł
Cena netto	2 455,28 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUDLISS24000008
Kod producenta	DGS-1520-28
Kod EAN	790069454769

Opis produktu

Przełącznik zarządzalny SMART D-Link DGS-1520-28

- 4 porty 10-Gigabit do łączenia kaskadowego i wysyłania
- Wysoce niezawodna i rozszerzalna sieć z fizycznym stosem
- Zaawansowane funkcje L2 i L3

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	468252
Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):	4000
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	24
Liczba portów 10Gb:	4
Liczba portów SFP+:	2
Maksymalna ilość urządzeń w stosie:	8
Możliwość łączenia w stos:	Tak
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper) IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper) IEEE 802.3u 100BASE-FX 100 Mbps over fiber optic IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted-pair copper) IEEE 802.3z 1000BASE-X 1 Gbps over fiber optic IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3af/at
Pobór mocy:	21.5
Prędkość przekazywania (Mpps):	95.24
Przepustowość (switche Gbps):	128
QoS:	802.1p
Rozmiar ramki Jumbo:	12.288
Rozmiar tablicy adresów MAC:	16384
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Typ obudowy:	Rack (Switche/UPS)
VLAN:	Q-in-Q 802.1Q
Waga:	2.33
Warstwa przełączania (switche):	L3
Wymiary:	441 x 207.4 x 44 mm
Zasilanie:	100 - 240 VAC
Zastosowanie (switche):	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)

