

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/switch-smart-gs1900-24hvp2-eu0101f-24xgbe-l2-poe-170w-p-16607.html>

Switch Smart GS1900 24HPV2-EU0101F 24xGbE L2 PoE 170W



Cena brutto	1 393,00 zł
Cena netto	1 132,52 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUZYXSZ24P90007
Kod producenta	GS190024HPV2-EU0101F
Kod EAN	4718937609505

Opis produktu

Przełącznik zarządzalny ZYXEL GS1900-24HPV2

Idealny wybór do prostej konfiguracji SMB

Prawie cicha praca

Seria GS1900 obejmuje zarówno modele bez wentylatora, jak i wbudowane inteligentne wentylatory. Inteligentny wentylator został zaprojektowany tak, aby automatycznie dostosowywał prędkość na podstawie temperatury urządzenia. Ledwo słychać dźwięk, gdy przełącznik działa. Jest idealny do Twojego biura.

Inteligentne PoE + zasila więcej urządzeń

Modele PoE (8HP / 10HP / 24EP / 24HPv2 / 48HPv2) są wyposażone w domyślny tryb zużycia PoE, który zapewnia tylko rzeczywistą moc wymaganą przez urządzenia sieciowe, rezerwuje resztę i optymalizuje budżet mocy. Oznacza to, że jeden przełącznik może zasilać więcej punktów dostępowych, kamer IP i telefonów VoIP, zapewniając lepszy zwrot z inwestycji dla Twojej firmy. Wszystkie obsługują IEEE 802.3at, zapewniając maksymalnie 30 W na port.

Szybka gigabitowa wydajność - stworzona dla małych i średnich firm

GS1900 to seria przełączników o pełnej nieblokującej przepustowości do 1 Gb / s na port. Idealna aktualizacja z niezarządzanego przełącznika, to doskonały wybór dla małych i średnich firm, które chcą korzystać z szybkich aplikacji sieciowych dla firm z pełną przewodową prędkością bez blokowania.

Łatwe i intuicyjne zarządzanie

Przełącznik Smart Managed GS1900 Series z interfejsem internetowym do łatwego zarządzania zaawansowanymi funkcjami, takimi jak VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 i zapobieganie DoS. Ponadto przyjazny dla użytkownika kreator pomaga szybko przejść przez proces instalacji, konfiguracji, a nawet zaawansowanych ustawień.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bufor pakietów:	525
Klasa przełącznika:	SMART
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	24
Liczba portów SFP:	2
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Pobór mocy:	206.5
Prędkość przekazywania (Mpps):	39
Przepustowość (switche Gbps):	52
Rozmiar ramki Jumbo:	9
Rozmiar tablicy adresów MAC:	8000
Typ obudowy:	Rack (Switche/UPS)
Waga:	3.55
Warstwa przełączania (switche):	L2

Wymiary:	441 x 270 x 44 mm
Zasilanie:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Zastosowanie (switche):	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)