

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/switch-smart-gs752tpp-48xge-4xsfp-poe-p-16314.html>

Switch SMART GS752TPP 48xGE 4xSFP PoE+



Cena brutto	4 421,00 zł
Cena netto	3 594,31 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUNTGSS48000021
Kod producenta	GS752TPP-100EUS
Kod EAN	606449131574

Opis produktu

Switch SMART GS752TPP 48xGE 4xSFP PoE+ Przełączniki z niezbędnymi funkcjami L2 dla sieci SMB

Przełączniki NETGEAR Smart Managed Pro charakteryzują funkcje L2 i L2+/Layer 3 Lite, doskonała obsługa trybu PoE oraz większa wydajność. Zaprojektowano je pod kątem sieci wykorzystujących różne rodzaje multimediów, takich jak obraz, dźwięk i dane, w ramach jednej platformy. Przełączniki zwiększają wydajność sieci, zmniejszają koszty jej eksploatacji i ułatwiają zarządzanie. Przełączniki te są doskonałym rozwiązaniem również dla najnowocześniejszych małych i średnich przedsiębiorstw, które szukają optymalnego połączenia funkcjonalności, efektywności i jakości.

Akcesoria w zestawie:

- Architektura sieci (switche):
- Bufor pakietów:
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):
- Klasa przełącznika:
- Liczba portów 10/100 Mbps:
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
- Liczba portów 10Gb:
- Liczba portów COMBO:
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+):
- Liczba portów PoE+:
- Liczba portów QSFP+:
- Liczba portów SFP:
- Liczba portów SFP+:
- Pobór mocy:
- Port konsoli:
- Przepustowość (switche Gbps):
- Rozmiar tablicy adresów MAC:
- Tryb przekazywania:
- Typ obudowy:
- VLAN:

- Waga:
- Warstwa przełączania (switche):
- Wentylator (switche):
- Wymiary:
- Zasilacz (switche):
- Zasilanie:
- Zastosowanie (switche):

- GS752TPP Podkładki Kabel zasilający Smart Switch CD
- zawierający materiały Smart Switch Instrukcja instalacji Karta z
- informacją na temat gwarancji
- GigabitEthernet
- 1.5
- 1107549
- SMART
- Brak
- 48
- Brak
- Brak
- 48
- 48
- Brak
- 4
- Brak
- 861
- Nie
- 104
- 16000
- Store-and-forward
- Rack (Switche/UPS)
- Liczba obsługiwanych sieci VLAN: 256 Routing VLAN
- Dynamiczne przypisywanie VLAN
- 5.03
- L2
- Tak
- 440 × 310 × 43,2 mm
- Wewnętrzny
- 100-240VAC 50-60Hz
- Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)

