

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/symbol-ls3408-fz-p-30601.html>

Symbol LS3408-FZ



Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Symbol LS3408-FZ to ręczny czytnik w technologii laserowej do zastosowań w środowisku przemysłowym. Technologia fuzzy logic, umożliwia szybki i dokładny odczyt uszkodzonych, brudnych i źle wydrukowanych jednowymiarowych (1D) kodów kreskowych. Norma szczelności IP65 chroni urządzenie przed kurzem i wodą a wzmocniona konstrukcja obudowy wytrzymuje upadek z wysokości 2m.

Najważniejsze cechy:

- Technologia fuzzy logic
- Temperatura pracy już od -30°C
- Bezpieczny upadek z wysokości 2m
- Norma szczelności IP65

Dane techniczne

Rodzaj czytnika	laserowy
Źródło światła	laser 650 nm
Sposób wyzwalania odczytu	przy pomocy przycisku
Odległość odczytu	max 2133 mm
Minimalna szer. elementu kodu	0,127 mm (5 mil, Code 39)
Prędkość odczytu	36 skanów /s
Sygnalizacja	dźwiękowa i optyczna
Wymiary	186x 122x 74 mm
Waga	350 g
Zasilanie	4,75-14 V
Pobór prądu	50 mA
Temperatura pracy	od - 30° do 50° C
Wilgotność otoczenia	względna 5-95%
Bezpieczny upadek	2m%
Dostępne interfejsy	RS232/USB/KB
Odczyt kodów	1D: UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, GS1-128 (formerly UCC/EAN 128), JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, GS1DataBar (formerly RSS)