

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/szafa-instalacyjna-wiszaca-19-12u-600x450mm-czarna-drzwi-szklane-p-16110.html>



Szafa instalacyjna wisząca 19 12U 600X450mm czarna (drzwi szklane)

Cena brutto	533,00 zł
Cena netto	433,33 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NULAGR12U000001
Kod producenta	WF01-6412-10B
Kod EAN	5901969403138

Opis produktu

Szafa wisząca jednoosekcyjna Lanberg WF01-6412-10B to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19 o maksymalnym łącznym udźwigu do 60 kg. Może być stosowana w sieciach i serwerowniach zarówno w małych, jak i średnich firmach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizyjii kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Dzięki odpowiedniej konstrukcji, szafa umożliwia łatwy, samodzielny montaż. Charakteryzuje się szczelnością IP20, otwieranymi przednimi drzwiami z możliwością obrotu do 180°, wyposażonymi w zamek, zdejmowanymi bocznymi panelami (z zamkami w zestawie). Szafa posiada możliwość wprowadzenia okablowania poprzez górny i dolny panel. Całość wykonana jest z wysokiej jakości stali walcowanej, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack) znajduje się w płaskim opakowaniu co ułatwia transport. Dodatkowo w przesyłce załączone są dodatkowe akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych.

Akcesoria sieciowe - rodzaj:
Akcesoria w zestawie:

Klasa szczelności:
Kolor (wyliczeniowy):
Materiał:
Obciążenie (maks.):
Pozostałe parametry:

Szerokość:
Wymiary:

Wysokość U:

Szafka wisząca
Akcesoria do mocowania Zestaw do uziemienia Zamek drzwi
przednich 2 x zamek paneli bocznych 10 x śruba M6
IP20
RAL 9004
Szkoło
60
Rodzaj drzwi: Szyba hartowana Zgodność ze standardami:
ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI
Otwór na wentylator: Tak, 120mm, 110V lub 230V Grubość
drzwi: 5.0 mm Grubość blachy: pionowe szyny montażowe -
1,50 mm; profil montażowy - 1,50 mm; reszta - 1,20 mm;
górny & dolny & boczny panel - 1,00 mm Otwory kablowe:
Góra, Dół Otwory montażowe na kółka
600
Wymiary szafy (S x G x W): 600x450x640 mm Wysokość
(górny panel - dolny panel): 633 mm Wysokość (górny panel -
podłozę uwzględniając śruby): 640 mm Wymiary opakowania
(S x G x W): 58x64x22 cm Wewnętrzna szerokość rozstawu
między szynami rackowymi: 450 mm Szerokość rozstawu
między otworami szyn rackowych: 475 mm Zewnętrzna
szerokość między szynami rackowymi: 500 mm
12U