

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/szafa-instalacyjna-wiszaca-19-9u-600x600mm-czarna-drzwi-szklane-p-16234.html>



Szafa instalacyjna wisząca 19" 9U 600X600mm czarna (drzwi szklane)

Cena brutto	511,00 zł
Cena netto	415,45 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NULAGR9U0000003
Kod producenta	WF01-6609-10B
Kod EAN	5901969403114

Opis produktu

Szafa wisząca jednosekcyjna Lanberg WF01-6609-10B to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19" o maksymalnym łącznym udźwigu do 60 kg. Może być stosowana w sieciach i serwerowniach zarówno w małych, jak i średnich firmach. Sprawdza się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Dzięki odpowiedniej konstrukcji, szafa umożliwia łatwy, samodzielny montaż. Charakteryzuje się szczelnością IP20, otwieranymi przednimi drzwiami z możliwością obrotu do 180°, wyposażonymi w zamek, zdejmowanymi bocznymi panelami (z zamkami w zestawie). Szafa posiada możliwość wprowadzenia okablowania poprzez górny i dolny panel. Całość wykonana jest z wysokiej jakości stali walcowanej, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack) znajduje się w płaskim opakowaniu co ułatwia transport. Dodatkowo w przesyłce załączone są dodatkowe akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych.

Od dnia 2020.11.06 Lanberg wprowadził szafy w nowszej wersji (WF01 V2). Aktualnie półka AK-1001-B/S nie będzie pasować.

Akcesoria sieciowe - rodzaj:	Szafka wisząca
Akcesoria w zestawie:	Akcesoria do mocowania, Zestaw do uziemienia (piny, przewód uziemiający, nakrętki i podkładki mocujące), Zamek drzwi przednich, Dwa zamki paneli bocznych, 12 śrub M6.
Klasa szczelności:	IP20
Kolor (wyliczeniowy):	RAL 9004
Materiał:	Szkle
Obciążenie (maks.):	60
Pozostałe parametry:	Wysokość (górny panel - dolny panel): 503.85 mm, Wysokość (górny panel - podłóżę uwzględniając śruby): 512.35 mm, Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm, Szerokość rozstawu między otworami szyn rackowych: 475 mm, Zewnętrzna szerokość między szynami rackowymi: 495 mm, Rodzaj drzwi: Szyba hartowana, Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI, Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo, Otwór na wentylator: Tak, 120mm, 110V lub 230V, Grubość drzwi: 5.0 mm, Grubość blachy: pionowe szyny montażowe - 1.50 mm; profil montażowy - 1.50 mm; reszta - 1.00 ~ 1.20 mm; górny & dolny & boczny panel - 1.00 mm, Otwory kablowe: Góra, Dół, Otwory montażowe na kółka: Tak
Szerokość:	600
Wymiary:	600 x 600 x 512.35 mm
Wysokość U:	9U

