

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/szafa-rack-soundproof-19-17u-1000x750x1130-mm-wood-decor-teak-ral-9005-czarna-p-15887.html>



Szafa rack SOUNDproof 19" 17U 1000x750x1130 mm wood decor teak (RAL 9005) Czarna

Cena brutto	7 098,00 zł
Cena netto	5 770,73 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUASSR000000053
Kod producenta	DN-19 17U-SO-T
Kod EAN	4016032353348

Opis produktu

Szafy SOUNDproof zaprojektowano z myślą o tłumieniu hałasów generowanych przez zainstalowane w jej wnętrzu komponenty. Szafy doskonale wkomponowują się w otoczenie biurowe dzięki doskonałym właściwościom tłumiącym hałas i drewnianej okleinie dekoracyjnej dostępnej w kolorze klonu, drzewa tekowego, orzecha włoskiego, dębu lub czereśni. W rezultacie ta grupa produktów idealnie nadaje się do użytkowania w różnych biurach, bankach, laboratoriach, hotelach lub salach konferencyjnych. Szafy SOUNDproof są wyposażone w cichy system wentylacyjny o maksymalnej głośności 2930 dB. Emisja hałasu wynosi według pomiaru z odległości jednego metra od szafy 1821 dB. Ringi organizatorów kablowych i przepusty kablowe z listwą szczotkową są zamontowane z przodu we wnętrzu. Szafy są dostępne w różnych wysokościach 17U, 32U i 42U przy szerokości 750 mm i głębokości 1130 mm.

- Wysokość: 17 U
- Typ szafy: Szafa dźwiękoszczelna
- Redukuje hałasy generowane przez zamontowane we wnętrzu komponenty
- Redukcja hałasu do 1821 dB, mierzona w odległości 1 m od obudowy
- Dekoracyjna powierzchnia drewniana na drzwiach przednich i na konstrukcji dachu (płyta wiórowa pokryta melaminą)
- Drewniana okleina dekoracyjna: Drewno tekowe
- Części metalowe w kolorze standardowym czarnym (RAL 9005)
- Dwuskrzydłowe drzwi przednie (płyta wiórowa o grubości 18 mm pokryta melaminą) z dekoracyjnymi uchwytami i zamkiem bębnowym u góry
- Dostawa z podstawą, nogami regulacyjnymi i kółkami

Akcesoria sieciowe - rodzaj:	Szafka stojąca
Klasa szczelności:	IP20
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Materiał:	Metal
Obciążenie (maks.):	1000
Pozostałe parametry:	Dach ma grubość 30 mm i jest zamocowany we wnętrzu szafy Kąt otwarcia drzwi przednich 180°; kąt otwarcia drzwi tylnych 120° Jednoskrzydłowe drzwi tylne z zamykaną dźwignią obrotową i wylotami gorącego powietrza Blokada 1-punktowa na wszystkich drzwiach Tylne drzwi z 3-częściową strefą dla klimatyzatorów Cichy system wentylacyjny, maks. 2930 dB, z termostatem Średnie natężenie przepływu powietrza na wentylator: 106,8 m/h (na podstawie szafy bez wyposażenia) Części boczne zamykane i zdejmowane (wąskie części boczne z lewej i prawej strony z tyłu za szafą) Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie w szafie, galwanizowane Profile montażowe 483 mm (19") posiadają

Szerokość:
Waga:
Wymiary:
Wysokość U:

regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
Przesuwany wlot kablowy z uszczelką z porowatej gumy w
podłodze Wbudowane ringi do organizacji kabli (88 x 60 mm) z
przodu po lewej i prawej stronie Wejścia kablowe z listwą
szczotkową pomiędzy ringami do organizacji kabli (70 x 145
mm) Wytłumiający materiał izolacyjny: 75100 kg/m, niepalny
(BS 476 część 6 klasa 0, część 7 klasa 1), bez zawartości
halogenów, grzybobójczy, na wszystkich drzwiach i częściach
bocznych, pomiędzy podwójnymi ściankami i na wewnętrznej
stronie ścian
750
138
1000x750x1130
18U