

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/szafa-stojaca-rack-19-42u-600x600mm-czarna-p-16183.html>



Szafa stojąca Rack 19 42U 600x600mm czarna

Cena brutto	2 600,00 zł
Cena netto	2 113,82 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NULAGR42U000002
Kod producenta	FF01-6642-12B

Opis produktu

Szafa stojąca Rack 19" 42U 600x600mm czarna

Szafa stojąca jednoosekcyjna Lanberg FF01-6642-12B to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19 o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg. Może być stosowana w centrach danych, które wymagają dużej ilości miejsca w szafach na urządzenia. Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdza się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitą jakością wykonania. Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona jest w przednie drzwi ze szkła hartowanego z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne solidne stalowe drzwi z zamkiem. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel (z zaślepkami w zestawie). W zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 2 wentylatorami 230V. Dodatkowo w komplecie załączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w 3 płaskich opakowaniach co ułatwia transport.

Akcesoria sieciowe - rodzaj:
Akcesoria w zestawie:

Klasa szczelności:
Kolor (wyliczeniowy):
Materiał:
Obciążenie (maks.):
Pozostałe parametry:

Szerokość:
Waga:
Wymiary:

Wysokość U:

Szafka stojąca
Akcesoria do mocowania Zamek drzwi przednich i tylnych 2
zamki paneli bocznych 20 śrub M6
IP20
Czarny
Stal
800
Panel wentylacyjny: 2 wentylatory 230V w górnej obudowie
Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki
Rodzaj drzwi: Przednie - Szyba hartowana, Tylnie - Stalowe
Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2,
DIN41494; PART1 & PART7, ETSI Otwory kablowe: góra, dół
(regulowany)
600
86
Szafa: 600 x 600 x 2055 mm Wewnętrzna szerokość rozstawu
między szynami rackowymi: 450 mm Szerokość rozstawu
między otworami szyn rackowych: 475 mm Zewnętrzna
szerokość między szynami rackowymi: 500 mm Grubość
bocznego panelu: 1 mm Grubość szyn montażowych: 2 mm
Grubość pozostałych elementów: 1.2 mm Grubość drzwi
przednich: 5 mm Grubość górnego i dolnego panelu: 1.2 mm
42U

