

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/szafa-stojaca-rack-19-42u-800x1000-ff01-8042-23b-p-16190.html>



Szafa stojąca Rack 19 42U 800x1000 FF01-8042-23B

Cena brutto	3 582,00 zł
Cena netto	2 912,20 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NULAGR42U000022
Kod producenta	FF01-8042-23B
Kod EAN	5901969428858

Opis produktu

Szafa stojąca jednosekcyjna Lanberg FF01-8042-23B to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19 o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg. Może być stosowana w centrach danych, które wymagają dużej ilości miejsca w szafach na urządzenia. Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitą jakością wykonania. Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona jest w przednie drzwi perforowane z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne perforowane stalowe drzwi z zamkiem. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel (z zaślepkami w zestawie). W zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 4 wentylatorami 230V. Dodatkowo w komplecie załączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w 4 płaskich opakowaniach co ułatwia transport. W zestawie dołączony jest również pionowy organizator kabli

Akcesoria sieciowe - rodzaj:
Akcesoria w zestawie:

Klasa szczelności:
Kolor (wyliczeniowy):
Materiał:
Obciążenie (maks.):
Pozostałe parametry:

Szerokość:
Wymiary:

Szafka stojąca
Akcesoria do mocowania, Zamek drzwi przednich i tylnych,
Dwa zamki paneli bocznych, 20 śrub M6, 2 pionowe organizery kabli x2
IP20
RAL 9004
Stal
800
Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki,
Panel wentylacyjny: w zestawie 4 wentylatory 230V w górnej obudowie, Rodzaj drzwi: Przednie - Perforowane, Tylne - Perforowane, Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI, Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo, Grubość drzwi: 5.0 mm, Grubość blachy: pionowe szyny montażowe - 2,00 mm; profil montażowy - 2,00 mm; reszta - 1,50 mm - 1,20 mm, Otwory kablowe: Góra, Dół (regulowany),
800
Wymiary szafy (S x G x W): 800x1000x2047.5 mm, Wysokość (górny panel - dolny panel): 1968.5 mm, Wysokość (górny panel - podłoże): 2041.5 mm, Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 2047.5 mm, Wymiary opakowań (S x G x W): Góra i dół - 83x102x12 cm, Drzwi - 83x190x9.5 cm, Rama - 80.5x196x25 cm, Pionowy organizator kabli - 18.5x190x11.5 cm,

Wysokość U:

Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi:
450 mm, Szerokość rozstawu między otworami szyn
rackowych: 465 mm, Zewnętrzna szerokość między szynami
rackowymi: 500 mm,
42U