

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/szafa-wiszaca-19-12u-600x600-cz-wf01-6612-00b-p-16126.html>



Szafa wisząca 19 12U 600x600 cz WF01-6612-00B

Cena brutto	483,00 zł
Cena netto	392,68 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NULAGR12U000017
Kod producenta	WF01-6612-00B
Kod EAN	5901969430172

Opis produktu

Szafa wisząca jednosekcyjna Lanberg WF01-6612-00B to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19 o maksymalnym łącznym udźwigu do 60 kg. Może być stosowana w sieciach i serwerowniach zarówno w małych, jak i średnich firmach. Sprawdza się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Dzięki odpowiedniej konstrukcji, szafa umożliwia łatwy, samodzielny montaż. Charakteryzuje się szczelnością IP20, otwieranymi przednimi drzwiami z możliwością obrotu do 180°, wyposażonymi w zamek, zdejmowanymi bocznymi panelami (z zamkami w zestawie). Szafa posiada możliwość wprowadzenia okablowania poprzez górny i dolny panel. Całość wykonana jest z wysokiej jakości stali walcowanej, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack) znajduje się w płaskim opakowaniu co ułatwia transport. Dodatkowo w przesyłce załączone są dodatkowe akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych.

Akcesoria sieciowe - rodzaj:
Akcesoria w zestawie:

Klasa szczelności:
Kolor (wyliczeniowy):
Materiał:
Obciążenie (maks.):
Pozostałe parametry:

Szerokość:
Waga:
Wymiary:
Wysokość U:

Szafka wisząca
Akcesoria do mocowania, zestaw do uziemienia, zamek drzwi przednich, dwa zamki paneli bocznych, 10 śrub M6.
IP20
Czarny
Stal
60
Wysokość (górny panel - dolny panel): 633 mm, Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 640 mm, Wymiary opakowania (S x G x W): 62x64.5x22 cm, Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm, Szerokość rozstawu między otworami szyn rackowych: 475 mm, Zewnętrzna szerokość między szynami rackowymi: 500 mm, Rodzaj drzwi: Metalowe przednie drzwi, Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI, Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo, Otwór na wentylator: Tak, 120mm, 110V lub 230V, Grubość drzwi: 1.0 mm, Grubość blachy: pionowe szyny montażowe - 1,50 mm; profil montażowy - 1,50 mm; reszta - 1,20 mm; górny & dolny & boczny panel - 1,00 mm, Otwory kablowe: Góra, Dół, Otwory montażowe na kółka: Tak
600
27.08
600x600x640 mm
12U