

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/szafa-wiszaca-19-12u-600x600-sz-wf01-6612-00s-p-16127.html>



Szafa wisząca 19 12U 600x600 sz WF01-6612-00S

Cena brutto	483,00 zł
Cena netto	392,68 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NULAGR12U000018
Kod producenta	WF01-6612-00S
Kod EAN	5901969430189

Opis produktu

Szafa wisząca jednosekcyjna Lanberg WF01-6612-00S to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19 o maksymalnym łącznym udźwigu do 60 kg. Może być stosowana w sieciach i serwerowniach zarówno w małych, jak i średnich firmach. Sprawdza się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Dzięki odpowiedniej konstrukcji, szafa umożliwia łatwy, samodzielny montaż. Charakteryzuje się szczelnością IP20, otwieranymi przednimi drzwiami z możliwością obrotu do 180°, wyposażonymi w zamek, zdejmowanymi bocznymi panelami (z zamkami w zestawie). Szafa posiada możliwość wprowadzenia okablowania poprzez górny i dolny panel. Całość wykonana jest z wysokiej jakości stali walcowanej, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack) znajduje się w płaskim opakowaniu co ułatwia transport. Dodatkowo w przesyłce załączone są dodatkowe akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych.

Akcesoria sieciowe - rodzaj:	Szafka wisząca
Akcesoria w zestawie:	Akcesoria do mocowania, zestaw do uziemienia (piny, przewód uziemiający, nakrętki i podkładki mocujące), zamek drzwi przednich, dwa zamki paneli bocznych, 12 śrub M6
Klasa szczelności:	IP20
Kolor (wyliczeniowy):	Szary
Materiał:	Stal
Obciążenie (maks.):	60
Pozostałe parametry:	Wysokość (górny panel - dolny panel): 637.20 mm, Wysokość (górny panel - podłóżę uwzględniając śruby): 645.70 mm, Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm, Szerokość rozstawu między otworami szyn rackowych: 475 mm, Zewnętrzna szerokość między szynami rackowymi: 495 mm, Ładowność: Do 60 KG, Klasa szczelności: IP20, Rodzaj drzwi: Metalowe przednie drzwi, Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI, Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo, Otwór na wentylator: Tak, 120mm, 110V lub 230V, Grubość drzwi: 1.0 mm, Grubość blachy: pionowe szyny montażowe - 1.50 mm; profil montażowy - 1.50 mm; reszta - 1.00 ~ 1.20 mm; górny & dolny & boczny panel - 1.00 mm, Otwory kablowe: Góra, Dół, Otwory montażowe na kółka: Tak
Szerokość:	600
Waga:	27.08
Wymiary:	600x600x645.70 mm
Wysokość U:	12U

