

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/td-w9960-router-adsl-vdsl-n300-1wan-4lan-p-12976.html>

TD-W9960 router ADSL/VDSL N300 1WAN 4LAN

Cena brutto	173,00 zł
Cena netto	140,65 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMTPLRAWN000015
Kod producenta	TD-W9960
Kod EAN	6935364081966

Opis produktu

Bezprzewodowy router/modem VDSL/ADSL, standard N, 300 Mb/s

- Szerokie możliwości łączenia się z siecią Dzięki zastosowaniu portów DSL i LAN/WAN urządzenie TD-W9960 jest w pełni zgodne ze standardami VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL. Może także działać z wykorzystaniem światłowodu lub połączenia kablowego.
- Zawrotne prędkości Uzupełnieniem wysokich prędkości Wi-Fi, dochodzących nawet do 300 Mb/s, są niezwykle szybkie połączenia szerokopasmowe VDSL o prędkości 100 Mb/s.
- Zasięg w całym domu Mocne anteny zewnętrzne zapewniają wielokierunkowy zasięg i stabilne połączenia.
- Zarządzanie bez wysiłku Dzięki intuicyjnej stronie zarządzania i wielofunkcyjnej aplikacji Tether wystarczy tylko kilka minut, by skonfigurować i dostosować ustawienia sieci do swoich potrzeb

Akcesoria w zestawie:

Antena (sieci drobne):
Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Funkcje specjalne:

Kolor (wyliczeniowy):
Liczba anten (sieci drobne):
Model:
Obsługiwane systemy operacyjne:
Pasma (sieci drobne):
Porty we/wy (sieciówka drobna):
Pozostałe parametry:

Standardy sieciowe:
Typ routera:
Wymagania sprzętowe:

Zewnętrzny splitter DSL Kabel telefoniczny RJ11 Kabel Ethernet RJ45 Instrukcja szybkiej instalacji Zasilacz
Zewnętrzna stała
FastEthernet
64/128-bitowe szyfrowanie WEP, WPA /WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtrowanie adresów MAC
Kontrola rodzicielska NAT Mapowanie portów (grupowanie)
Routing statyczny DNS Relay DDNS IGMP V1/2/V3
Granatowy
2
TD-W9960
Linux
2,4 GHz
1 x 10/100 Mbit/s LAN / WAN (Combo)
Porty 3 porty LAN 10/100 Mb/s RJ45 1 port LAN/WAN 10/100 Mb/s RJ45 1 port RJ11 Przyciski On/Off WPS RESET Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 (32~104)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 (-40~158) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, brak kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, brak kondensacji
802.3u
ADSL/xDSL
Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub inna przeglądarka z obsługą Java Dostęp do Internetu poprzez subskrypcję usługi u dostawcy ISP

Wymiary:
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zasilanie:

Wymiary - 181,6 x 129,7 x 36,2 mm
Zarządzanie przez przeglądarkę (HTTP) Zdalne zarządzanie
Aktualizacja firmware przez sieć CWMP (TR-069) Narzędzia
diagnostyczne
9 V DC/0,6 A