

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/telefon-ip-gxp-1625-hd-p-26670.html>



Telefon IP GXP 1625 HD

Cena brutto	211,00 zł
Cena netto	171,54 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1TEGRSV200000000
Kod producenta	GGXP1625
Kod EAN	6947273701798

Opis produktu

Telefon IP GXP 1625 HD

GXP1625 jest standardowym telefonem IP firmy Grandstream przeznaczonym dla małych firm. Model działa pod kontrolą systemu Linux i jest wyposażony w obsługę dwóch linii, trzech klawiszy programo walnych XML, dźwięku HD oraz 3-osobowych połączeń konferencyjnych. Wygodną obsługę zapewnia ekran LCD o rozdzielczości 132 x 48 pikseli o doskonałej jakości obrazu.

GXP1625 są wyposażone w dwa porty sieciowe 10/100 Mb/s, oraz dodatkowo posiada zintegrowane funkcje PoE.

Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak obsługa wielu języków interfejsu, funkcji EHS (Electronic Hook Switch elektroniczny przełącznik widełkowy) do zestawów słuchawkowych firmy Plantronics oraz funkcji oczekiwania na połączenia.

Akcesoria w zestawie:	Telefon GXP1625 Słuchawka z przewodem Podstawa biurkowa Uniwersalny zasilacz Kabel sieciowy Skrócona instrukcja instalacji Broszura Licencja GPL
Bezpieczeństwo:	Kontrola poziomu dostępu użytkowników i administratorów Uwierzytelnianie MD5 i MD5-sess Plik konfiguracji zaszyfrowany przy użyciu algorytmu AES (256-bit) TLS SRTP HTTPS Kontrola dostępu do nośnika 802.1x
Funkcje specjalne:	Dwa dwukolorowe klawisze linii 3 kontekstowe klawisze programowalne XML 3- osobowe połączenia konferencyjne Obsługa wielu języków wyświetlania interfejsu Zautomatyzowane usługi spersonalizowanych informacji Możliwość ustawioania własnego dzwonka Zaawansowana integracja z aplikacjami internetowymi i filmowymi Zintegrowana funkcja PoE Obsługa centrerek telefonicznych IP serii UMC6100 Automatyczna konfiguracja oparta na protokole TR-069
Funkcje telefonii IP:	Wstrzymanie/Przekazywanie/Przekierowanie 3-osobowe połączenia konferencyjne Parkowanie/odbieranie połączenia Symulacja połączenia SCA/BLA Pobieranie książki telefonicznej (XML/LDAP) - max. 500 pozycji Połączenie oczekujące Rejestr połączeń (max. 200 wpisów) Automatyczne wybieranie po podniesieniu słuchawki Automatyczna sekretarka Wybieranie kliknięciem Elastyczny plan numeracji Współdzielenie telefonu (Hot Desking) Własne dzwonki muzyczne Nadmiarowość Tryb awaryjny serwera G.723 Czarny
Kodeki audio:	
Kolor (wyliczeniowy):	

Liczba kont:	2
Obsługa zestawów słuchawkowych:	Przewodowe
Obsługiwane protokoły (VoIP):	STUN
PoE:	Tak
Porty we/wy (sieciówka drobna):	2 x 10/100 Mbit/s PoE
Pozostałe parametry:	Obsługa słuchawek Plantronics z funkcją EHS Możliwość montażu do ściany QoS: 2 warstwa (802.1Q/802.1P), 3 warstwa (ToS, DiffServ, MPLS) Aktualizacja oprogramowania (TFTP/HTTP/HTTPS) Masowa konfiguracja za pomocą protokołu TR-069 lub XML Klawisze: 2 klawisze linii (dwukolorowe diody LED) Pięć klawiszy (nawigacja menu) 13 specjalnych klawiszy funkcyjnych
Pozostałe parametry wyświetlacza:	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Pozostałe porty we/wy:	1 x RJ-9
Protokoły sieciowe:	TCP/IP/UDP RTP/RTCP HTTP/HTTPS ARP/RARP ICMP DNS (rekord A, SRV, NAPTR) DHCP PPPoE SSH TFTP NTP SIMPLE LLDP-MED LDAP TR-069 802.1x TLS SRTP
Rozdzielczość (urz.mobilne):	132 x 48
Waga:	0.73
Wymagania środowiskowe:	Temperatura podczas pracy: 0 - 40 stopni C Temperatura podczas przechowywania: od -10 do 60 stopni C Wilgotność 10 - 90% (bez kondensacji)
Wymiary:	209 x 184.5 x 76.2 mm