

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/telefon-ip-gxp-1628-hd-p-26671.html>

Telefon IP GXP 1628 HD



Cena brutto	292,00 zł
Cena netto	237,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1TEGRSV200000001
Kod producenta	GGXP1628
Kod EAN	6947273701866

Opis produktu

Telefon IP GXP 1628 HD

GXP1628 jest standardowym telefonem IP firmy Grandstream przeznaczone dla małych firm. Model działa pod kontrolą systemu Linux i jest wyposażony w obsługę dwóch linii, trzech klawiszy programowalnych XML, 8 programowalnych klawiszy BLF, dźwięku HD oraz 3-osobowych połączeń konferencyjnych. Wygodną obsługę zapewnia ekran LCD o rozdzielczości 132 x 48 pikseli o doskonałej jakości obrazu. GXP1628 jest wyposażony w dwa porty sieciowe 10/100/1000 Mb/s a dodatkowo posiada zintegrowane funkcje PoE. Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak obsługa wielu języków interfejsu, funkcji EHS (Electronic Hook Switch elektroniczny przełącznik widełkowy) do zestawów słuchawkowych firmy Plantronics oraz funkcji oczekiwania na połączenie, GXP1628 jest wysokiej jakości, łatwym w obsłudze i niezawodnym telefonem IP.

Akcesoria w zestawie:

Telefon GXP1628 + słuchawka z przewodem Podstawa biurkowa Uniwersalny zasilacz Kabel sieciowy Skrócona instrukcja instalacji Broszura Licencja GPL

Bezpieczeństwo:

Kontrola poziomu dostępu użytkowników i administratorów Uwierzytelnianie MD5 i MD5-sess Plik konfiguracji zaszyfrowany przy użyciu algorytmu AES (256-bit) TLS SRTP HTTPS Kontrola dostępu do nośnika 802.1x

Funkcje specjalne:

Pause / Forward / Redirect 3-person conference call Parking / receiving a call Simulation of SCA / BLA connection Phonebook download (XML / LDAP) - max. 500 items Call waiting Call log (up to 200 entries) Automatically pick up the handset Voice mail Clicking Flexible numbering plan Hot desking Own music ringtones Redundancy and server standby mode

Funkcje telefonii IP:

Wstrzymanie/Przekazywanie/Przekierowanie 3-osobowe połączenia konferencyjne Parkowanie/odbieranie połączenia Symulacja połączenia SCA/BLA Pobieranie książki telefonicznej (XML/LDAP) - max. 500 pozycji Połączenie oczekujące Rejestr połączeń (do 200 wpisów) Automatyczne wybieranie po podniesieniu słuchawki Automatyczna sekretarka Wybieranie kliknięciem Elastyczny plan numeracji Współdzielenie telefonu (Hot desking) Własne dzwonki muzyczne Nadmiarowość i tryb awaryjny serwera

Kodeki audio:

G.726

Kolor (wyliczeniowy):

Czarny

Liczba kont:

2

Obsługa zestawów słuchawkowych:

Przewodowe

Obsługiwane protokoły (VoIP):

SIP v2.0

PoE:

Tak

Porty we/wy (sieciówka drobna):

2 x 10/100/1000 Mbit/s PoE

Pozostałe parametry:	Obsługa słuchawek Plantronics z funkcją EHS Dźwięk HD QoS: warstwa 2 (802.1Q, 802.1P), warstwa 3 (ToS, DiffServ, MPLS) Uaktualnienie oprogramowania układowego (TFTP/HTTP/HTTPS) Masowa konfiguracja za pomocą protokołu TR-069/XML Klawisze: 2 klawisze linii (dwukolorowe diody LED) 3 kontekstowe klawisze programowalne XML 8 klawiszy BLF 5 klawiszy (nawigacja menu) 13 specjalnych klawiszy funkcyjnych
Pozostałe parametry wyświetlacza:	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Pozostałe porty we/wy:	1 x RJ-9
Protokoły sieciowe:	TCP/IP/UDP RTP/RTCP HTTP/HTTPS ARP/RARP ICMP DNS (rekord A, SRV, NAPTR) DHCP PPPoE SSH TFTP NTP SIMPLE LLDP-MED LDAP TR-069 802.1x TLS SRT
Rozdzielczość (urz.mobilne):	132 x 48
Waga:	0.8
Wymagania środowiskowe:	Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C Temperatura przechowywania: od -10 do 60 stopni C Wilgotność otoczenia: 10 - 90% (bez kondensacji)
Wymiary:	209 x 184.5 x 76.2 mm