

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/telefon-ip-gxp-2130-v2-hd-p-24482.html>

Telefon IP GXP 2130 V2 HD



Cena brutto	488,00 zł
Cena netto	396,75 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1TEGRSV300000000
Kod producenta	GGXP2130_V2
Kod EAN	6947273701743

Opis produktu

Telefon IP GXP 2130 V2 HD

GXP 2130 HD to nowy telefon IP klasy biznesowej z obsługą 3 linii.

Wyposażony w kolorowy ekran LCD TFT - 2,8 cala (320 x 240 pikseli), 4 kontekstowe klawisze programowalne przez XML, 8 programowalnych klawiszy BLF, 2 porty sieciowe Gigabit Ethernet, zintegrowane funkcje POE, obsługa 4-osobowych połączeń konferencyjnych i funkcji EHS. Telefon zapewnia doskonałej jakości dźwięk HD w słuchawce i w głośniku, a także udostępnia najnowocześniejsze usługi telefoniczne. Ponadto obsługuje spersonalizowane informacje i usługi aplikacji, automatyczną konfigurację ułatwiającą wdrożenie, zaawansowaną ochronę prywatności oraz współpracuje z wieloma urządzeniami SIP innych firm i wiodącymi platformami SIP/NGN/IMS.

GXP 2130 HD to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, które poszukują dla swoich użytkowników wysokiej jakości telefonu IP - prostego w obsłudze i z zaawansowanymi funkcjami.

Akcesoria w zestawie:

Bezpieczeństwo:

Bluetooth:
Funkcje specjalne:

Funkcje telefonii IP:

Telefon GXP 2130 Słuchawka z kablem Podstawka Uniwersalny
zasilacz Kabel sieciowy Podręcznik użytkownika
Hasła użytkownika i administratora Uwierzytelnianie
szyfrowane przez MD5 i MD5-sess Szyfrowanie AES pliku
konfiguracyjnego, SRTP TLS Kontrola dostępu do mediów
802.1x
Tak
Usługi telefoniczne: Wstrzymywanie połączeń,
przekierowywanie połączeń (bezwartunkowe/przy braku
odpowiedzi/tylko, gdy zajęty), pięciostronne konferencje, call
park, call pickup, SCA, BLA, rozszerzenia: wirtualne
BLF/szybkie wybieranie, pobieralna książka telefoniczna (XML,
LDAP, do 2000 kontaktów), połączenia oczekująca, rejestr
połączeń (do 500 rekordów), przycisk wirtualny szef-
sekretarka, elastyczny plan wybierania, hot desking,
spersonalizowane dzwonki i sygnały wybierania, redundancja i
tryb awaryjny serwerów. Przykładowe aplikacje: Pogoda,
waluty, wiadomości, GMI dostępne do zaawansowanego
tworzenia własnego oprogramowania
3 Przyciski linii do 3 kont SIP 4 Programowalnych zależnych od
kontekstu przycisków 5 Przycisków nawigacji/menu 11
Dedykowanych przycisków funkcyjnych dla: WIADOMOŚCI (z
powiadomieniem diodą LED), KSIĄŻKA TELEFONICZNA,
TRANSFER, KONFERENCJA, WSTRZYMANIE, ZESTAW
SŁUCHAWKOWY, WYCISZENIE, WYŚLIJ/ODDZWON, GŁOŚNIK,

Kodeki audio:	VOL+, VOL-
Liczba kont:	G.722
Obsługa zestawów słuchawkowych:	3
Obsługiwane protokoły (VoIP):	Przewodowe
PoE:	SIP
Porty we/wy (sieciówka drobna):	Tak
Pozostałe parametry:	1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE
	HD Audio: Tak, w słuchawce i w głośniku Podstawka: Tak,
	dwupozycyjna Montaż ścienny
Pozostałe parametry wyświetlacza:	LCD TFT
Pozostałe porty we/wy:	1 x RJ-9
Przekątna ekranu (urz.mobilne):	2,8"
Rozdzielczość (urz.mobilne):	320 x 240
Waga:	0.81
Wymiary:	93 x 211 x 85 mm