

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/telefon-ip-gxp-2140-hd-p-24483.html>

Telefon IP GXP 2140 HD



Cena brutto	532,00 zł
Cena netto	432,52 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1TEGRSV400000000
Kod producenta	GGxp2140
Kod EAN	6947273701354

Opis produktu

GXP2140 HD jest telefonem multimedialnym nowej generacji przeznaczonym dla przedsiębiorstw, który posiada 4 przyciski linii SIP, podświetlany ekran LCD TFT o przekątnej 4,3 cala, 5 dedykowanych, programowalnych przez XML, zależnych od kontekstu przycisków ekranowych; podwójny gigabitowy port sieciowy ze zintegrowanym PoE oraz Bluetooth, 5-stronne konferencje oraz Electronic Hook Switch (EHS). GXP2140 dostarcza dźwięk HD znakomitej jakości, najnowocześniejsze usługi telefoniczne, automatyczny provisioning pozwalający na proste wdrożenia, zaawansowaną ochronę prywatności i wysoką interoperacyjność z innymi urządzeniami SIP i wiodącymi platformami SIP/NGN/IMS. GXP2140 jest kompatybilny z modułami rozszerzającymi GXP2200, pozwala na szybki i łatwy dostęp do 160 kontaktów. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, dostarczające wysokiej jakości, bogate w zaawansowane funkcje telefony multimedialne.

Cechy:

- Kolorowy ekran LCD o rozdzielczości 480x272
- Podwójny, samo wykrywalny port sieciowy 10/100/1000 Mbps, Power-over-Ethernet, Bluetooth, USB, SD, EHS (Electronic Hook-Switch) z zestawem słuchawkowym Plantronics, możliwość połączenia/zasilania do 4 kaskadowych modułów rozszerzających z wyświetlaczem LCD
- Automatyczny provisioning z wykorzystaniem pliku TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML szyfrowanego przez AES, SRTP, TLS/ HTTPS do zaawansowanej ochrony bezpieczeństwa.
- Zintegrowane aplikacje internetowe [pogoda, waluty, RSS (oczekujące), itp.]
- Wsparcie dla Google Voice (oczekujące)

Akcesoria w zestawie:

Bezpieczeństwo:

Funkcje telefonii IP:

Kodeki audio:

Kolor (wyliczeniowy):

Obsługa zestawów słuchawkowych:

Obsługiwane protokoły (VoIP):

Telefon GXP 2140 Słuchawka z kablem Podstawka Uniwersalny zasilacz Kabel sieciowy Podręcznik użytkownika
Hasła użytkownika i administratora, uwierzytelnianie
szyfrowane przez MD5 i MD5-sess, szyfrowanie AES pliku konfiguracyjnego, SRTP, TLS, kontrola dostępu do mediów 802.1x
Przyciski linii do 4 kont SIP 5 programowalnych zależnych od kontekstu przycisków 5 przycisków nawigacji/menu 11 dedykowanych przycisków funkcyjnych dla: WIADOMOŚCI (z powiadomieniem diodą LED), KSIĄŻKA TELEFONICZNA, TRANSFER, KONFERENCJA, WSTRZYMANIE, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, WYCISZENIE, WYŚLIJ/ODDZWOŃ, GŁOŚNIK, VOL+, VOL- Wsparcie dla G.729A/B, G.711/a-law, G.726, G.722 (szerokopasmowe), i iLBC, in-band and out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO)
G.711a
Czarny
Przewodowe
SIP

PoE:	Tak
Porty we/wy (sieciówka drobna):	1 x USB 2.0 Type A
Pozostałe parametry:	Aktualizacja firmware przez TFTP/HTTP/HTTPS lub lokalnie przez HTTP Masowy provisioning z użyciem szyfrowanego przez AES pliku konfiguracyjnego XML lub TR-069
Pozostałe parametry wyświetlacza:	Kolorowy ekran LCD
Pozostałe porty we/wy:	1 x RJ-9
Przekątna ekranu (urz.mobilne):	4,3"
Waga:	0.98
Wymiary:	222 x 210 x 93 mm