

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/telefon-ip-gxp-2160-hd-p-24484.html>

Telefon IP GXP 2160 HD



Cena brutto	603,00 zł
Cena netto	490,24 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1TEGRSV600000002
Kod producenta	GGXP2160
Kod EAN	6947273701361

Opis produktu

GXP2160 jest telefonem multimedialnym nowej generacji przeznaczonym dla przedsiębiorstw, który posiada 6 przycisków linii SIP, podświetlany ekran LCD TFT o przekątnej 4,3 cala, 5 dedykowanych, programowalnych przez XML, zależnych od kontekstu przycisków ekranowych; podwójny gigabitowy port sieciowy ze zintegrowanym PoE oraz Bluetooth, 5-stronne konferencje oraz Electronic Hook Switch (EHS). GXP2160 dostarcza dźwięk HD znakomitej jakości, najnowocześniejsze usługi telefoniczne, automatyczny provisioning pozwalający na proste wdrożenia, zaawansowaną ochronę prywatności i wysoką interoperacyjność z innymi urządzeniami SIP i wiodącymi platformami SIP/NGN/IMS.

- Kolorowy ekran LCD o rozdzielczości 480x272
- 6 dwukolorowych przycisków linii (z 6 kontami SIP), 5 programowalnych zależnych od kontekstu przycisków, konferencja 5-stronna, 24 przyciski szybkiego wybierania BLF z dwukolorowymi diodami LED
- Podwójny, samo wykrywalny port sieciowy 10/100/1000 Mbps, Power-over-Ethernet, Bluetooth, USB, SD, EHS (Electronic Hook-Switch) z zestawem słuchawkowym Plantronics
- Automatyczny provisioning z wykorzystaniem pliku TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML szyfrowanego przez AES, SRTP, TLS/ HTTPS do zaawansowanej ochrony bezpieczeństwa.
- Zintegrowane aplikacje internetowe [pogoda, waluty, RSS (oczekujące), itp.]

Akcesoria w zestawie:

Bezpieczeństwo:

Funkcje specjalne:

Telefon GXP 2160 Słuchawka z kablem Podstawka Uniwersalny zasilacz Kabel sieciowy Podręcznik użytkownika
Hasła użytkownika i administratora Uwierzytelnianie szyfrowane przez MD5 i MD5-ses Szyfrowanie AES pliku konfiguracyjnego SRTP TLS Kontrola dostępu do mediów 802.1x
Wsparcie SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6 Podwójny, samo wykrywalny port sieciowy 10/100/1000 Mbps, ze zintegrowanym PoE Bluetooth V2.1 6 przycisków linii do 6 kont SIP, 24 przyciski szybkiego wybierania /BLF z dwukolorowymi diodami LED, 5 programowalnych zależnych od kontekstu przycisków, 5 przycisków nawigacji/menu, 11 dedykowanych przycisków funkcyjnych dla: WIADOMOŚCI (z powiadomieniem diodą LED), KSIĄŻKA TELEFONICZNA, TRANSFER, KONFERENCJA, WSTRZYMANIE, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, WYCISZENIE, WYŚLIJ/ODDZWOŃ, GŁOŚNIK, VOL+, VOL- Wsparcie dla G.729A/B, G.711/a-law, G.726, G.722 (wide-band), i iLBC, in-band i out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO) Gniazdo słuchawkowe RJ9 (pozwala na podłączenie zestawu Plantronics z EHS), USB, port modułu rozszerzeń

Funkcje telefonii IP:

Kodeki audio:

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba kont:

Obsługa zestawów słuchawkowych:

Obsługiwane protokoły (VoIP):

PoE:

Porty we/wy (sieciówka drobna):

Pozostałe parametry:

Pozostałe parametry wyświetlacza:

Pozostałe porty we/wy:

Przekątna ekranu (urz.mobilne):

Rozdzielczość (urz.mobilne):

Waga:

Wymiary:

Usługi telefoniczne: Wstrzymywanie połączeń

Przekierowywanie połączeń Pięciostronne konferencje Call park

Call pickup SCA BLA Rozszerzenia: wirtualne BLF/szybkie wybieranie, pobieralna książka telefoniczna (XML, LDAP, do 2000 kontaktów), połączenia oczekująca, rejestr połączeń (do 500 rekordów), przycisk wirtualny szef-sekretarka, elastyczny plan wybierania, hot desking, spersonalizowane dzwonki i sygnały wybierania, redundancja i tryb awaryjny serwerów.

Przykładowe aplikacje: Pogoda Waluty Wiadomości GMI dostępne do zaawansowanego tworzenia własnego oprogramowania

G.722

Czarny

6

Przewodowe

SIP

Tak

1 x USB 2.0 Type A

HD Audio: Tak, w słuchawce i zestawie głośnomówiącym

Podstawa: Tak, wbudowana podstawa z możliwymi dwoma

kątami ustawieniaAktualizacje /provisioning Aktualizacja

firmware przez: TFTP/HTTP/HTTPS lub lokalnie przez HTTP,

masowy provisioning z użyciem szyfrowanego przez AES pliku konfiguracyjnego XML lub TR-069.

Kolorowy ekran LCD

1 x RJ-9

4,3"

480 x 272

0.98

222 x 210 x 93 mm