

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/telefon-sip-t31p-p-26676.html>

# Telefon SIP-T31P



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>229,00 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>186,18 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>1TEYEAV200000110</b>      |
| Kod producenta   | <b>T31P</b>                  |
| Kod EAN          | <b>6938818306066</b>         |

## Opis produktu

### Telefon SIP-T31P z dużym wyświetlaczem LCD

Yealink SIP-T31P to podstawowy telefon IP, charakteryzujący się dużym graficznym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 132x64 pikseli, z podświetleniem zapewniającym użytkownikom wyraźne wrażenia wizualne. Model T31P oferuje obsługę dwóch kont VoIP i lokalnej 5-stronnej konferencji, aby zmaksymalizować produktywność. Telefon IP T31P pracuje w oparciu o technologię Power over Ethernet (PoE) oferując jakość dźwięku HD. Urządzenie posiada regulowaną podstawkę, dzięki czemu użytkownik dostosuje położenie telefonu do swojego stylu pracy. Łatwość obsługi i zaawansowane funkcje w połączeniu z rozsądną ceną sprawiają, że Yealink T31P to doskonałe rozwiązanie komunikacji głosowej.

Akcesoria w zestawie:

Funkcje telefonii IP:

Kodeki audio:  
Kolor (wyliczeniowy):  
Liczba kont:  
Obsługa zestawów słuchawkowych:  
Obsługiwane protokoły (VoIP):  
PoE:  
Porty we/wy (sieciówka drobna):  
Pozostałe parametry wyświetlacza:  
Pozostałe porty we/wy:  
Przekątna ekranu (urz.mobilne):  
Rozdzielczość (urz.mobilne):  
Wymiary:

Telefon IP Yealink SIP-T31P Słuchawka z przewodem Kabel Ethernet (kabel UTP CAT5E 1,5 m) Podstawka Instrukcja szybkiego uruchomienia  
2 konta VoIP Wstrzymywanie, wyciszenie, DND Szybkie wybieranie jednym przyciskiem, gorąca linia Przekazywanie połączeń, połączenie oczekujące Odsłuchiwanie grupowe, SMS, połączenie alarmowe Ponowne wybieranie, oddzwanianie, automatyczne odbieranie Lokalne konferencje 5-stronne Bezpośrednie połączenie IP bez proxy SIP  
Wybór/import/usunięcie dzwonka Ręczne lub automatyczne ustawianie daty i godziny Plan wybierania numerów Przeglądarka XML, adres URL/URI akcji Zintegrowane zrzuty ekranu RTCP-XR, VQ-RTCPXR Ulepszony klucz DSS  
G.723.1  
Szary  
2  
Przewodowe  
SIP  
Tak  
2 x 10/100 Mbit/s PoE  
Graficzny wyświetlacz LCD  
2 x RJ-9  
2,3"  
132 x 64  
188 x 189 x 162 x 50 mm