

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/termometr-cyfrowy-oro-flexi-fioletowy-p-26812.html>



Termometr cyfrowy ORO-FLEXI Fioletowy

Cena brutto	13,00 zł
Cena netto	12,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1HPORMTEFLEXIFIO
Kod producenta	TER_ORO_FLEXI_FIO
Kod EAN	5907763679649

Opis produktu

Prosty w odczycie wyświetlacz LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)

Kompaktowe, dokładne urządzenie i wytrzymałe urządzenie LSI (o wysokiej skali integracji)
Możliwy pomiar temperatury pod językiem (pomiar ustny) lub pod ramieniem (pomiar pachowy). Dokonywanie pomiaru rektalnego (czyli w odbytnicy) zaleca się wyłącznie w przypadku niemowląt w przypadku, gdy pomiar pachowy jest niezgodny.

Urządzenie jest bardzo czułe, szybko rejestruje wyniki pomiaru. Czas odczytu wynosi około 60 sekund.
Termometr wyłącza się automatycznie po około 10 minutach w przypadku pozostawienia go włączonym po dokonaniu pomiaru.
Małe i lekkie urządzenie. Uniwersalne zastosowanie dla całej rodziny, idealne w przypadku dzieci .
W porównywaniu z potłuszczonymi termometrami rtęciowymi odbudowa na bazie żywicy ABS nie wiąże się z żadnym zagrożeniem.

Akcesoria w zestawie:

Baterie w zestawie:
Jednostki miar:
Kolor (wyliczeniowy):
Metoda pomiaru (termometry):
Pozostałe parametry:

Produkt na baterie:
Wymiary:
Zakres pomiaru:
Zasilanie (lista):

Termometr elektroniczny Kolor: NIEBIESKI / FIOLETOWY
Plastikowe etui Instrukcja w języku polskim i angielskim Karta gwarancyjna
Tak
st. C
Fioletowy
Doodbytniczo
Zakres: 32,0~42,9C Poniżej: 32,0C wyświetla wartość LC
Powyżej 42,9C wyświetla wartość H C Elastyczna końcówka dzięki której unikniesz uszkodzenia ciała. Podział pomiaru: 0,1
Dokładność: 0,1C: 34,0C~42,0C 0,2C: pozostały zakres
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 3 cyfry Bateria: Jedna bateria alkaliczna 192/384/392 lub LR41/SR41 (1,55V) Zużycie energii: 0,15 miliwatów w trybie pomiaru Żywotność pomiaru: powyżej 200 godzin ciągłej pracy Sygnalizator dźwiękowy po dokonaniu pomiaru Gwarancja producenta 24 miesiące
Tak
Wymiary opakowania: 166 x 50 x 20 mm
32,0~42,9C
Bateria LR44