

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/tl-sg108pe-switch-smart-8xge-4xpoe-p-16423.html>

TL-SG108PE Switch Smart 8xGE (4xPoE)



Cena brutto	318,00 zł
Cena netto	258,54 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUTPLSS8P000004
Kod producenta	TL-SG108PE
Kod EAN	6935364094744

Opis produktu

Przełącznik Easy Smart, 8 portów gigabitowych, 4 porty PoE TL-SG108PE

- 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s
- 4 porty PoE, zasilanie i przesył danych za pomocą jednego przewodu
- Funkcje monitorowania sieci, priorytetowania ruchu sieciowego oraz sieci VLAN
- Brak konieczności konfiguracji - Plug-and-play
- Zarządzanie za pomocą programu Easy Smart Configuration Utility (narzędzie tylko dla systemu Windows)

Przełącznik Easy Smart TL-SG108PE jest urządzeniem przeznaczonym dla małych firm, w których konieczne jest wykorzystanie podstawowych funkcji zarządzania siecią lokalną. Dzięki funkcji mirrorowania portów, zapobiegania pętlom oraz diagnostyki stanu kabli administratorzy mogą łatwo monitorować ruch sieciowy. TL-SG108PE może połączyć i zasilать nawet 4 urządzenia PoE, takiej jak bezprzewodowe punkty dostępowe (AP), kamery IP i telefony IP. Obsługa funkcji QoS opartej na portach oraz tagowaniu 802.1P umożliwia utrzymanie najwyższej przepustowości dla najważniejszych połączeń w firmowej sieci. Dodatkowo obsługa opartych na portach, oznaczeniach tag oraz na MTU sieci VLAN umożliwia poprawę bezpieczeństwa i odpowiednie oddzielenie zasobów sieci.

Akcesoria w zestawie:	- TL-SG108PE- Kabel zasilający- Instrukcja obsługi- Płyta CD- Gumowe nóżki
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bufor pakietów:	1.5
Funkcje L2:	- IGMP Snooping- Agregacja połączeń- Mirroring portów- Diagnostyka stanu kabli- Zapobieganie pętlom
Klasa przełącznika:	SMART
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):	32
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	8
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	4
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	Brak
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Pobór mocy:	65.2
Prędkość przekazywania (Mpps):	11.9
QoS:	- Obsługa priorytetowania w oparciu o port/kolejkowanie

Rozmiar ramki Jumbo:
Rozmiar tablicy adresów MAC:
Tryb przekazywania:
Typ obudowy:
VLAN:

Warstwa przełączania (switche):
Wentylator (switche):
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zasilacz (switche):
Zastosowanie (switche):

802.1p/DSCP- Obsługa 4 kolejek priorytetowania- Funkcja ograniczania prędkości transmisji dla każdego z portów-
Funkcja Storm Control
15
4000
Store-and-forward
Desktop (PC/Switches)
- Jednoczesna obsługa do 32 VLAN (z 4tys. identyfikatorów VLAN)- MTU/Port/Tag VLAN
L2
Nie
- Interfejs graficzny GUI- Program Easy Smart Configuration Utility
Zewnętrzny
Dom i małe biuro (do 16 portów)