

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/tp-230-drukarka-termiczna-do-liczarek-p-27886.html>

TP-230 - Drukarka termiczna do liczarek



Cena brutto	947,00 zł
Cena netto	769,92 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1QUSAFLPSAFTP230
Kod producenta	SAFESCAN TP-230

Opis produktu

Błyskawiczny szczegółowy raport kasy

Wystarczy podłączyć solidną, kompaktową drukarkę Safescan TP-230 do liczarki 1250, 6155, 6185, 2665-S, 2685-S, 2865-S, 2985-SX bądź 2995-SX, by automatycznie wydrukować raport szczegółowy dla każdego nominału oraz sumę łączną. W ten sposób można tworzyć drukowane raporty i dzienne sprawozdania kasowe.

Szybko, cicho i wygodnie

Drukarka TP-230 pracuje bardzo szybko: tworzy wyraźny raport w czasie poniżej jednej minuty. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii druku termicznego, urządzenie to jest lekkie, kompaktowe i działa niemal bezgłośnie. Korzystanie z tej drukarki jest bardzo wygodne, gdyż używa ona standardowego, powszechnie dostępnego papieru do druku termicznego oraz wyposażona jest w dwa kable: USB i szeregowy do drukarek (a także w rolkę papieru na początek).

Akcesoria w zestawie:

Głębokość:
Informacje o gwarancji:

Maks. prędkość druku w czerni:
Max. szerokość etykiety:
Model:
Pozostałe parametry:

Rodzaj druku:
Rozdzielczość [dpi/lpi]:
Szerokość:
Wysokość:
Zasilanie (lista):
Złącza:

Safescan TP-230 Instrukcja obsługi w języku polskim Zasilacz z wtyczką europejską Papier termiczny (1 rolka) Kabel drukarki USB Kabel drukarki seryjny (do Safescan 1250) Kabel drukarki seryjny (do Safescan 2665-S / 2685-S / 6165) 20
Możliwość bezpłatnego rozszerzenia gwarancji do 3 lat.
Darmowa 3-letnia gwarancja obowiązuje tylko w przypadku zarejestrowania produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu na stronie www.safescan.com/register. Do rejestracji wymagane są data zakupu, numer faktury, numer modelu oraz numer seryjny.
60
58
TP-230
Napięcie: DC 7.5V / 2A Gęstość druku: 384 dots/line - 8 dots/mm Wydruk całkowitego wyniku liczenia dla danego nominału Certyfikat CE
Termiczny
200
13.8
12
Sieciowe
RS-232 (COM)