

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-9px-6000i-rt3u-hot-swap-9px6kibp-p-24978.html>

UPS 9PX 6000i RT3U Hot Swap 9PX6KiBP

Cena brutto	24 844,00 zł
Cena netto	20 198,37 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUEATO3UP6H
Kod producenta	9PX6KiBP

Opis produktu

Eaton 9PX 6000i HotSwap

UPS Eaton 9PX zapewnia energooszczędną ochronę zasilania dla małych i średnich centrów przetwarzania danych, serwerowni i infrastruktury obiektów. Zapewniając ochronę o podwójnej konwersji, przy mniejszym o 40% zużyciu energii i większej o ponad 28% mocy rzeczywistej, 9PX jest idealnym zasilaczem UPS dla managerów IT i zarządzających budynkami, którzy są zainteresowani mniejszymi kosztami energii i poszukują rozwiązań ochrony zasilania następnej generacji.

Link do specyfikacji: <http://powerquality.eaton.com/9PX6KiBP.aspx?CX=65>

Architektura UPS-a:
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):
Funkcje specjalne:

Kolor (wyliczeniowy):
Liczba faz na wejściu:
Moc czynna (W):
Moc pozorna:
Oprogramowanie:
Porty zasilania we.:
Porty zasilania wy.:
Pozostałe parametry:

on-line double conversion
3
- Energooszczędność- Graficzny wyświetlacz LCD (7 języków)-
Większa moc rzeczywista (W)- Współczynnik mocy- Praca
równoległa z wykorzystaniem technologii HotSync- Bypass
serwisowy- Pomiar energii (w kWh)- Kompatybilny ze
środowiskami wirtualizacyjnymi- Złącze wej. / wyjścia -
Hardwired
Czarny
1 (230V)
5400
6 kVA
Eaton Intelligent Power
Terminal
2 x IEC-C19
- Korekcja współczynnika mocy PFC- Zakres napięcia
wejściowego: 176-276V- Napięcie nominalne:
200/208/220/230/240V- Prąd zwarcia: 90A- Napięcie
wyjściowe: 200/208/220/230/240V +/- 1%- Współczynnik
szczytu obciążenia: 3:1- ABM- Metoda ładowania z
kompensacją temperatury- Automatyczny test baterii-
Ochrona przed głębokim rozładowaniem- Automatyczne
rozpoznawanie podłączonych bat. zewnętrznych- 4 styki
beznapięciowe (DB9)- 1 blok miniaturowych zacisków do
zdalnego zał./wyłączania- 1 blok miniaturowych zacisków do
zdalnego wyłączania- 1 port do pracy równoległej DB15- 1
dniażdo na kartę komunikacyjną NMS, MBMS, RMS
Rack (Switch/UPS)
48
- Poziom hałasU: < 45 dB- Temperatura pracy: od 0 do 40

Typ obudowy:
Waga:
Wymagania środowiskowe:

Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:
Złącza:

stopni C ciągle
- Wysokość: 440 mm- Szerokość: 130 mm- Głębokość: 685 mm
Nadmierne rozładowanie
RS-232 (COM)