

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-9px-8000i-rt6u-hs-netpack-9px8kirtnbp-p-24980.html>



UPS 9PX 8000i RT6U HS Netpack 9PX8KiRTNBP

Cena brutto	36 258,00 zł
Cena netto	29 478,05 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUEATO3UP8N
Kod producenta	9PX8KiRTNBP
Kod EAN	743172040268

Opis produktu

Eaton 9PX 8000i RT6U HotSwap Netpack

UPS Eaton 9PX zapewnia energooszczędną ochronę zasilania dla małych i średnich centrów przetwarzania danych, serwerowni i infrastruktury obiektów. Zapewniając ochronę o podwójnej konwersji, przy mniejszym o 40% zużyciu energii i większej o ponad 28% mocy rzeczywistej, 9PX jest idealnym zasilaczem UPS dla managerów IT i zarządzających budynkami, którzy są zainteresowani mniejszymi kosztami energii i poszukują rozwiązań ochrony zasilania następnej generacji.

Link do specyfikacji:
<http://powerquality.eaton.com/4pt8kirtnbp.aspx?cx=65&GUID=FBA65C42-7C0E-4C90-87F8-CC1E06B84817>

Akcesoria w zestawie:	- UPS 9PX- Moduł bateryjny- Zewnętrzny Bypass- Karta NMC- Zestawy montażowe- Eaton Intelligent Power Software CD- Kabel USB- Kabel Serial- Przewód do baterii- Instrukcja bezpieczeństwa- Instrukcja obsługi w 10 językach on-line double conversion
Architektura UPS-a:	5
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	- Energooszczędność- Graficzny wyświetlacz LCD (7 języków)- Większa moc rzeczywista (W)- Współczynnik mocy- Praca równoległa z wykorzystaniem technologii HotSync- Bypass serwisowy- Pomiar energii (w kWh)- Kompatybilny ze środowiskami wirtualizacyjnymi- Złącze wej. / wyjścia - Hardwired- 1 sieciowa karta komunikacyjna
Funkcje specjalne:	Czarny
Kolor (wyliczeniowy):	1 (230V)
Liczba faz na wejściu:	7200
Moc czynna (W):	8 kVA
Moc pozorna:	Eaton Intelligent Power Software
Oprogramowanie:	Terminal
Porty zasilania we.:	4 x IEC-C19
Porty zasilania wy.:	- PFC (korekcja współczynnika mocy)- Złącze wejścia / wyjścia: hardwired- Zakres napięcia wejściowego: 176-276V- Napięcie nominalne: 200/208/220/230/240/250V- Prąd zwarciaowy: 120A- Napięcia wyjścia: 200/208/220/230/240/250V +-1%- Współczynnik szczytu obciążenia: 3:1- ABM- Metoda ładowania z kompensacją temperaturą- Automatyczny test baterii- Ochrona przed głębokim rozładowaniem- Automatyczne rozpoznawanie baterii zewnętrznych- 4 styki beznapięciowe (DB9)- 1 blok miniaturowych zacisków do zdalnego zał./wyłączania- 1 blok miniaturowych zacisków do zdalnego
Pozostałe parametry:	

Typ obudowy:

Waga:

Wymagania środowiskowe:

Wymiary:

Zabezpieczenia / filtry:

Złącza:

wyłączania- 1 port do pracy równoległej DB15- 1 gniazdo na kartę Network-MS, ModBus-MS lub Relay-MS (zajęta)
Rack (Switch/UPS)

84

- Poziom hałas: <48 dB- Temperatura pracy: od 0 do 40 stopni C ciągle

- Wysokość: 440 mm - Szerokość: 260 mm- Głębokość: 700 mm

Nadmierne rozładowanie

RS-232 (COM)