

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-ellipse-pro-850-fr-elp850fr-p-24917.html>

UPS Ellipse PRO 850 FR ELP850FR

Cena brutto	1 549,00 zł
Cena netto	1 259,35 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUEATL1TEPR080F
Kod producenta	ELP850FR
Kod EAN	743172437402

Opis produktu

Eaton Ellipse PRO 850 FR

UPS Eaton Ellipse PRO 650-1600 VA jest zasilaczem UPS line-interactive specyficznym zaprojektowanym do ochrony stacji roboczych obsługujących wymagające aplikacje. Ellipse PRO wyróżnia się wyświetlaczem LCD pokazującym w czasie rzeczywistym stan pracy i wyniki pomiarów. Zasilacz posiada także gniazda wyjściowe z funkcją EcoControl, które umożliwiają oszczędność energii nawet do 20% oraz posiada zaawansowany ogranicznik przepięć (ASR), który całkowicie spełnia wymagania normy IEC 616431-1.

Link do specyfikacji: <http://powerquality.eaton.com/ELP850FR.aspx?CX=65>

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:

Czas podtrzymania (obciążenie 100%):

Funkcje specjalne:

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba faz na wejściu:

Moc czynna (W):

Moc pozorna:

Oprogramowanie:

Porty zasilania we.:

Porty zasilania wy.:

Pozostałe parametry:

Typ obudowy:

Waga:

Wymiary:

Złącza:

- Oprogramowanie na CD- Kabel USB
line-interactive

1

- Wyświetlacz LCD wskazujący stan pracy i pomiary w czasie rzeczywistym- Dostarcza niezakłóconą energię na wyjściu z automatyczną regulacją napięcia (AVR)- Funkcja EvoControl umożliwia oszczędność energii (do 20%)- Zaawansowany ogranicznik przepięć (norma IEC 616431-1)- Wygodna i wyjątkowo płaska konstrukcja dla łatwej instalacji w dowolnym pomieszczeniu- Port USB i oprogramowanie Eaton UPS Companion- Chroni podłączone sieci danych (Ethernet/Internet/linie telefoniczne)

Czarny

1 (230V)

510

850 VA

Eaton UPS Companion

IEC-C14

4 x typ C/E

- Do montażu Rack wymagany opcjonalny zestaw I- Zakres napięcia wejściowego: 165-285V (230V) 50-60Hz- Napięcie wyjściowe: 230V (regulowane 220/230/240V)- Automatyczny test baterii akumulatorów- Ochrona przed głębokim rozładowaniem- Funkcja "zimnego startu"- Wymienne baterie

Tower (UPS)

7.3

82 x 285 x 260 mm

1 x USB (Type B)

