

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-line-in-3000va-out6xiec-c13-1xschuko-eu-in1xiec-c20-rack-tower-p-25082.html>



UPS Line-in 3000VA OUT(6xIEC C13 1xSCHUKO EU) IN(1xIEC C20) Rack/Tower

Cena brutto	1 441,00 zł
Cena netto	1 171,54 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUGEML2U0000001
Kod producenta	EG-UPSRACK-13

Opis produktu

EG-UPSRACK-13 to profesjonalny zasilacz awaryjny, łączący w sobie solidne wykonanie z przystępną ceną. Posiada on zarówno szynę montażową do szafy serwerowej jak i nóżki pozwalające na postawienie go w pozycji Tower. Gwarantuje pełną ochronę Twojego sprzętu. Posiada własne oprogramowanie.

Akcesoria w zestawie:	- UPS- Oprogramowanie CD- Kabel zasilający- Uchwyty mocujące w szafie serwerowej- Podstawa umożliwiająca ustawienie w pozycji TOWER
Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	12
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	10
Funkcje specjalne:	- Możliwe użytkowanie również jako wolnostojącego UPS- Funkcja zimnego startu
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Moc pozorna:	3000 VA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	Oprogramowanie na płycie CD
Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania we.:	IEC-C20
Porty zasilania wy.:	6 x IEC-C13
Pozostałe parametry:	- Wejście: 220 V AC ± 25%, 50Hz / 60Hz ± 10%- Wyjście: 220V AC ± 10%, 50Hz / 60Hz ± 0.5% (na baterii)- Power factor: 0,8- Dla prawidłowej pracy UPS wymaga obciążenia o wartości co najmniej 5 % maksymalnej mocy UPS- Bateria: 151 x 65 x 95 mm, kwasowo-ołowiowy 12 V/ 9Ah / 2,3 kg x 4 pcs
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	28.1
Wymagania środowiskowe:	- Warunki pracy: 0 - 40°C , wilgotność 10- 90 % RH (bez kondensacji)- Poziom hałasu: <45 dB
Wymiary:	440 x 410 x 132 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciw przeładowaniu
Złącza:	microUSB