

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-line-in-800va-8xfr-vi-800-ms-fr-p-25168.html>



UPS Line-In 800VA 8xFR VI 800 MS FR

Cena brutto	424,00 zł
Cena netto	344,72 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRL1W0000046
Kod producenta	VI 800 MS FR
Kod EAN	4260074982688

Opis produktu

PowerWalker VI MS jest rozwiązaniem UPS w technologii line-interactive z dużą ilością gniazd podłączeniowych. 4 z nich zapewniają zasilanie awaryjne dla krytycznych urządzeń, a drugie 4 gniazda do podłączenia reszty urządzeń. Wbudowany funkcja AVR (Regulator Napięcia) zapewnia stabilne i dobrej jakości napięcie wyjściowe podczas awarii sieci i wahań napięcia. Funkcje urządzenia mogą być monitorowane i zarządzane poprzez komunikację USB z oprogramowaniem lub też bez jego instalacji (HID).

VI MS jest specjalnie zaprojektowany dla zastosowań domowych i biurowych. UPS może być postawiony na stole lub również powieszony dzięki specjalnemu uchwytowi ściennemu. Zastosowania w których się najlepiej sprawdza to komputery stacjonarne, stacje robocze, serwery NAS itp.

UPS posiada dodatkowo specjalny port USB którym możemy podładować urządzenia (2.1A) dzięki czemu zapewnia dodatkowe funkcjonalności. Design urządzenia zapewnia również bardzo prosty dostęp do wymiany baterii poprzez tylny panel

Główne wyznaczniki:

- Port USB z funkcją Human Interface Device (HID) - nie wymaga instalacji sterowników
- Duża ilość złącz (dostępne Schucko lub French)
- Wbudowany AVR
- Port USB służący do ładowania urządzeń (2.1A)
- Konstrukcja zapewniająca łatwy dostęp do wymiany baterii urządzenia
- Możliwość powieszenia na ścianie

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	8
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	1
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	10
Czas transferu (maks.):	10
Gniazda we/wy:	2 x RJ-45 LAN
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	480
Moc pozorna:	800 VA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	ViewPower
Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania we.:	Wtyczka sieciowa
Porty zasilania wy.:	8 x typ C/E
Typ obudowy:	Tower (UPS)

Waga:
Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

5.5
Szerokość: 200 mm Wysokość: 100 mm Głębokość: 345 mm
Przeciwprzepięciowe