

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-line-interactive-1000va-2x-schuko-2xiec-out-rj11-rj45-in-out-usb-lcd-p-25147.html>



UPS LINE-INTERACTIVE 1000VA 2X SCHUKO + 2XIEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB, LCD

Cena brutto	681,00 zł
Cena netto	553,66 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRL1W0000013
Kod producenta	VI 1000 LCD
Kod EAN	4260074972771

Opis produktu

UPS LINE-INTERACTIVE 1000VA

Power Walker VI 1000 LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR.

Dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi LCD możemy na bieżąco sprawdzać informację o napięciu wejściowym/wyjściowym, poziomie naładowania baterii i obciążeniu UPS'a.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

- Wbudowany wyświetlacz LCD
- 2x gniazdo 230V Schuko, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out)
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - ViewPower Software w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)
- W zestawie z kablem USB

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	4
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	0.5
Czas transferu (maks.):	6
Gniazda we/wy:	2 x RJ-11/RJ-45
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	2
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	600
Moc pozorna:	1000 VA
Napięcie:	12

Oprogramowanie:	ViewPower
Pojemność akumulatora:	7
Porty zasilania we.:	Wtyczka sieciowa
Porty zasilania wy.:	2 x typ C/E/F (Hybrydowa)
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	8
Wymiary:	165 x 146 x 350 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Spadek napięcia