

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-line-interactive-1200va-2x-230v-pl-2xiec-out-rj11-rj45-in-out-usb-lcd-p-25210.html>



UPS LINE-INTERACTIVE 1200VA 2X 230V PL + 2XIEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB, LCD

Cena brutto	732,00 zł
Cena netto	595,12 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRL2W0000011
Kod producenta	VI 1200 SHL FR
Kod EAN	4260074976533

Opis produktu

Power Walker VI 1200 LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny.

UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej oraz stabilizator napięcia AVR. UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

Główne cechy:

- 1200VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out)
- Wyświetlacz LCD
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB
- Diody LED sygnalizujące pracę UPSa

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	6
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	1.3
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	8
Czas transferu (maks.):	8
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	2
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	600
Moc pozorna:	1200 VA
Napięcie:	230

Oprogramowanie:
Pojemność akumulatora:
Porty zasilania wy.:
Pozostałe parametry:

Typ obudowy:
Wymagania środowiskowe:
Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:
Złącza:

WinPower
7
2 x IEC-C13
- Postać fali: Modyfikowana sinusoida- Regulacja częstotliwości
wyjściowej: +/-1 Hz
Tower (UPS)
Zalecana wilgotność otoczenia: 0,00 - 90,00 %
195 x 365 x 139 mm.
Przeciwpzepięciowe
1 x USB (Type B)