

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-line-interactive-1200va-6x-iec-out-rj11-45-in-out-usb-lcd-p-25214.html>



UPS LINE-INTERACTIVE 1200VA 6x IEC OUT, RJ11/45 IN/OUT, USB, LCD

Cena brutto	732,00 zł
Cena netto	595,12 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRL2W0000028
Kod producenta	VI 1200 SHL IEC
Kod EAN	4260074976434

Opis produktu

UPS LINE-INTERACTIVE 1200VA

Power Walker VI 1200 LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ11/45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej oraz stabilizator napięcia AVR.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

- 1200VA Line-Interactive UPS
- Wyświetlacz LCD
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB
- Diody LED sygnalizujące pracę UPSa

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	6
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	1.3
Czas transferu (maks.):	8
Gniazda we/wy:	1 x USB (Type B)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	2
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc pozorna:	1200 VA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	WinPower
Pojemność akumulatora:	7
Porty zasilania we.:	IEC-C14

Porty zasilania wy.:	6 x IEC-C13
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	8.9
Wymagania środowiskowe:	- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 90 %
Wymiary:	365 x 139 x 195 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Nadmierne rozładowanie