

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-line-interactive-1500va-2x-schuko-2xiec-out-rj11-rj45-in-out-usb-lcd-p-25148.html>



UPS LINE-INTERACTIVE 1500VA 2X SCHUKO + 2XIEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB, LCD

Cena brutto	1 033,00 zł
Cena netto	839,84 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRL1W0000014
Kod producenta	VI 1500 LCD
Kod EAN	4260074972788

Opis produktu

UPS LINE-INTERACTIVE 1500VA

Power Walker VI 1500 LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR.

Dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi LCD możemy na bieżąco sprawdzać informację o napięciu wejściowym/wyjściowym, poziomie naładowania baterii i obciążeniu UPS'a.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

- Wbudowany wyświetlacz LCD
- 2x gniazdo 230V Schuko, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out)
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - ViewPower Software w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)
- W zestawie z kablem USB

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	4
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	1
Czas transferu (maks.):	6
Gniazda we/wy:	2 x RJ-11/RJ-45
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	2
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	900
Moc pozorna:	1500 VA
Napięcie:	12

Oprogramowanie:	ViewPower
Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania we.:	IEC-C14
Porty zasilania wy.:	2 x typ C/E/F (Hybrydowa)
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	10.7
Wymiary:	205 x 146 x 397 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Spadek napięcia