

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-line-interactive-2000va-8x-iec-out-rj11-rj45-in-out-usb-rs-232-lcd-rack-19-p-25197.html>



UPS LINE-INTERACTIVE 2000VA 8X IEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB/RS-232, LCD, RACK 19"

Cena brutto	3 063,00 zł
Cena netto	2 490,24 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRL2U0000011
Kod producenta	VI 2000 RT HID
Kod EAN	4260074974324

Opis produktu

Power Walker VI 2000RT HID LCD to zaawansowany UPS Line-Interactive charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej 0.9.

Oferuje on pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamery IP, nadaje się również do zastosowań przemysłowych. Jego wysokość to zaledwie 2U. UPS może być instalowany w szafie 19" (usztywnienie montażowe w zestawie), posiada również podstawki do instalacji w pozycji Pionowej (Tower).

HID jest podstawowym sterownikiem do monitoringu statusu urządzeń wykorzystywanym od lat w systemach Windows, Mac OS, Linux. Port USB HID umożliwia komunikację z podłączonymi urządzeniami bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Do zarządzania zasilaniem awaryjnym wykorzystywane są opcje zasilania awaryjnego w menu systemu operacyjnego, dzięki temu komputer stacjonarny zachowuje się jak laptop z podłączoną baterią. Seria ta jest najlepszym wyborem dla urządzeń w których nie mamy możliwości instalacji dodatkowego oprogramowania np. NAS, niektóre rejestratory cyfrowe, kioski fotograficzne czy bankomaty.

Cechy:

- 2000VA Line-Interactive UPS tower/19" rack
- Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.9
- 8x IEC C13, RJ-11/RJ-45 (in/out)
- Wbudowany wyświetlacz LCD, możliwość zmiany ułożenia wyświetlacza (Pionowy/Poziomy)
- Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu - niebieski, czerwony, czerwony migający - w zależności od statusu UPS
- Programowalne gniazda IEC C13 - 4 gniazda
- Funkcja EPO (Emergency power off)
- Automatyczny system diagnostyki UPS
- Skrócony czas ładowania
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB/RS-232
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	4
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	4
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	10
Czas transferu (maks.):	6
Gniazda we/wy:	1 x RS-232 (COM)

Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	6
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	1800
Moc pozorna:	2000 VA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	Oprogramowanie: WinPower- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych- Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii)- Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania- Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN- Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych.- Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie- Obsługa wielu języków: Angielski, Chiński, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski, Ukraiński, Włoski, Polski, Czeski, Turecki- System operacyjny: Windows/MAC/Linux/Unix/Solaris/AJX/HP-UX/FreeBSD szczegóły pod adresem: - http://www.powerwalker.com/winpower.html
Pojemność akumulatora:	7
Porty zasilania we.:	IEC-C14
Porty zasilania wy.:	8 x IEC-C13
Pozostałe parametry:	Opcjonalne akcesoria:- Szyny montażowe 19": 10120529- Karta NMC (moduł SNMP): 10120517- Karta AS/400: 10120527- Pakiet baterii (Battery Pack): 10134012
Typ obudowy:	Rack (Switch/UPS)
Ważne:	Chcesz przedłużyć okres gwarancyjny zasilacza UPS i / lub jego akcesoriów? Żaden problem skontaktuj się z doradcą klienta lub napisz na e-mail ups@ab.pl i wykup odpowiednią usługę!
Wymagania środowiskowe:	- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana wilgotność otoczenia: 20 - 80 %
Wymiary:	608 x 438 x 86.5 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwprzepięciowe