

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-line-interactive-2200va-2x-230v-pl-2x-iec-out-rj11-rj45-in-out-usb-lcd-p-25211.html>



UPS LINE-INTERACTIVE 2200VA
2X 230V PL + 2X IEC
OUT,RJ11/RJ45 IN/OUT, USB,
LCD

Cena brutto	918,00 zł
Cena netto	746,34 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRL2W0000012
Kod producenta	VI 2200 SHL FR
Kod EAN	4260074976540

Opis produktu

Power Walker VI 2200 to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny.

UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej oraz stabilizator napięcia AVR.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

Główne cechy:

- 2200VA Line-Interactive UPS
- Wyświetlacz LCD
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB
- Diody LED sygnalizujące pracę UPSa

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	6
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	0.5
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	8
Czas transferu (maks.):	8
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	2
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	1200
Moc pozorna:	2200 VA

Napięcie:	230
Oprogramowanie:	WinPower
Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania wy.:	2 x IEC-C13
Pozostałe parametry:	- Postać fali: Modyfikowana sinusoida- Regulacja częstotliwości wyjściowej: +/-1 Hz
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Wymiary:	195 x 365 x 139 mm.
Zabezpieczenia / filtry:	Termiczne
Złącza:	RJ-45 (LAN)