

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-line-interactive-850va-2x-230v-pl-out-rj11-in-out-usb-p-25139.html>



UPS LINE-INTERACTIVE 850VA 2X 230V PL OUT, RJ11 IN/OUT, USB

Cena brutto	366,00 zł
Cena netto	297,56 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRL1W0000002
Kod producenta	VI 850 SH FR
Kod EAN	4260074975109

Opis produktu

Power Walker VI 850 SE to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

Link do specyfikacji: <http://www.powerwalker.com/datasheet/Line-Interactive/PowerWalker%20VI%20850%20SE-FR.pdf>

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:

Czas ładowania:

Czas transferu (maks.):

Funkcje specjalne:

- UPS PowerWalker VI 850 SE- Kabel USB- Oprogramowanie na CD- Instrukcja obsługi line-interactive

6

8

- Skrócony czas ładowania- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR- Symulowana sinusoida- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego- Ładowanie w trybie wyłączonym- Funkcja "zimnego startu"- Port komunikacyjny USB- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)

Czarny

1

1 (230V)

480

850 VA

12

WinPower

9

Wtyczka sieciowa

2 x typ C/E

- Moc: 480W- Napięcie wejściowe: 220/230/240VAC- Zasięg napięcia wejściowego: 170-280VAC +-7%- Napięcie wyjściowe: 220/230/240VAC +-10%; 50/60Hz +-1Hz

Tower (UPS)

5

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba akumulatorów:

Liczba faz na wejściu:

Moc czynna (W):

Moc pozorna:

Napięcie:

Oprogramowanie:

Pojemność akumulatora:

Porty zasilania we.:

Porty zasilania wy.:

Pozostałe parametry:

Typ obudowy:

Waga:

Wymagania środowiskowe:

Wymiary:

Zabezpieczenia / filtry:

Złącza:

- Temperatura otoczenia: od 0 do 40 stopni C- Wilgotność
otoczenia: od 0 do 90%

279 x 100 x 143 mm

Przeciwprzeciążeniowe

1 x USB (Type B)