

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-line-interactive-850va-2x-230v-pl-out-rj11-in-out-usb-lcd-p-25153.html>



UPS LINE-INTERACTIVE 850VA 2X 230V PL OUT, RJ11 IN/OUT, USB, LCD

Cena brutto	409,00 zł
Cena netto	332,52 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRL1W0000019
Kod producenta	VI 850 SHL FR
Kod EAN	4260074976526

Opis produktu

Power Walker VI 850 SE LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny.

UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej oraz stabilizator napięcia AVR.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

Główne cechy:

- 850VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V, 2x RJ-11 (in / out)
- Wyświetlacz LCD
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcim i przegrzaniem
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	6
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	0.1
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	8
Czas transferu (maks.):	8
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	480
Moc pozorna:	850 VA

Napięcie:	230
Oprogramowanie:	WinPower
Pojemność akumulatora:	9
Pozostałe parametry:	Regulacja częstotliwości wyjściowej: Modyfikowana sinusoida
	Hz
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Wymiary:	142 x 297 x 100 mm.
Zabezpieczenia / filtry:	Termiczne
Złącza:	RJ-11